

Extracteur traîneau EX-CAN-10



L'extracteur traîneau compact pour tapis s'acquitte facilement des tâches les plus rigoureuses.

Facile à entretenir

Cet extracteur est caractérisé par une conception en coquille qui permet l'accès rapide et facile à toutes les pièces mobiles.

Construction supérieure

Vous pouvez compter sur des années de nettoyage constant avec la conception durable comprenant un corps en polyéthylène.

Outils d'augmentation de la productivité compris

Cet extracteur traîneau facilement manœuvrable peut accommoder une grande variété d'outils en option qui permettent alors de l'utiliser dans plusieurs applications de nettoyage.



Avantages clés

- Le système breveté à vessie à cavité d'expansion crée un appareil plus compact
- La conception simple et directe rend cette unité facile à utiliser et manœuvrer
- Permet l'ajout d'outils en option pour convenir à vos besoins précis en nettoyage



Extracteur traîneau EX-CAN-10



Caractéristiques	Spécifications*
Nom du produit	EX-CAN-10
Système de solution Pression de la pompe de solution Tension de la pompe de solution Puissance de la pompe de solution Débit de solution à pompe ouverte	6,9 bars/100 lb/po 120 volts 1 ampère 3,8 l/min/1,0 gal/min
Système d'aspiration Débit d'air dans l'orifice de 50 mm/2 po Élévation d'eau dans l'orifice scellé Type de moteur d'aspiration Puissance du moteur d'aspiration Étages du moteur d'aspiration Tension du moteur d'aspiration Puissance du moteur d'aspiration	2,8 m ³ /h/101 pi ³ /min 3 480 mm/137 po Vitesse unique, décharge tangentielle, diamètre de 145 mm/5,7 po 1,34 kW/1,8 hp Trois étages 120 volts CA 13 ampères
Capacité du réservoir Capacité du réservoir de solution Capacité du réservoir de récupération	38 l/10 gal 55 l/14,5 gal
Construction du châssis et du corps Type de construction Diamètre de la roulette (de blocage) Diamètre des roues	Polyéthylène moulé par rotation; revêtement en poudre époxyde, galvanisé 130 mm/5 po 255 mm/10 po
Cordon d'alimentation Longueur du cordon d'alimentation Type de cordon d'alimentation	7,62 m/25 pi SJTO de calibre 14 à trois fils, reconnu par UL et CSA, jaune de sécurité, amovible
Outils/accessoires standards Description des outils/accessoires	Outil à plancher de 330 mm/13 po avec trois jets de pulvérisation, boyau/patin en acier inoxydable, tuyau d'aspiration de 4,5 m x 9,5 mm/15 pi x 3/8 po. Communiquez avec votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir des renseignements sur d'autres accessoires.
Dimensions/poids/niveau de bruit Longueur/largeur/hauteur/poids/bruit	Long. : 1 016 mm/40 po, Larg. : 406 mm/16 po, H : 864 mm/34 po, Poids : 38 kg/84 lb, 78 dBA
Approbations	CSA
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis