Extracteur autonome
EX-SC-1020

NOBLES
CONCU PAR LA COMPAGNIE TENNANT

Conception profilée, performance fiable dans un extracteur de tapis autonome.

Cet extracteur de tapis permet une quantité précise d'agitation pour éliminer la saleté rebelle sans causer de dommages. La poignée ergonomique et les commandes de solution à la portée des doigts minimisent le mouvement de la main pendant le fonctionnement et offrent ainsi des heures d'opération confortable. Le compteur de brosse permet à l'opérateur d'effectuer des réglages pour maximiser la hauteur de la brosse.

Construction durable, performance fiable

Fabriqué de polyéthylène durable qui résiste aux bosselures et aux fissures, cet extracteur est conçu pour durer et peut résister aux demandes d'une extraction quotidienne.

Manœuvrabilité supérieure

Cet extracteur est idéal pour nettoyer dans les endroits restreints comme les salles de classe, les édifices à bureaux, les hôpitaux et les restaurants, ainsi que dans les espaces ouverts plus grands.

Avantages clés

- La plate-forme de récurage à brosse avec un gros moteur et une brosse rigide en plus de buses de pulvérisation doubles offrent une performance de nettoyage exceptionnelle
- La poignée ergonomique avec commande à déclenchement de la solution procure un fonctionnement confortable
- Cette unité se déplace facilement grâce à sa construction légère, mais durable et son système à vessie à centre de gravité bas

1075-90 04/10

©2010 Tennant et Nobles sont des marques déposées de Tennant Company, dont les produits sont vendus et entretenus par Tennant Sales and Service Company, ainsi que par des distributeurs.

Nobles
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN
55422

800.553.8033
763.540.1200
763.513.2112 fax

www.nobles.com
nobles@tennantco.com

Extracteur autonome EX-SC-1020

NOBLES

Caractéristiques	Spécifications*
Nom du produit	EX-SC-1020
Système d'aspiration	
Puissance du moteur d'aspiration	1,34 kW/1,8 hp
Étages du moteur d'aspiration	Trois étages
Élévation d'eau à l'orifice scellé	3 500 mm/136 po
Débit d'air dans l'orifice de 50 mm/2 po	2,7 m^3/min/95 pi /min
Taille du patin d'aspiration	510 mm/20 po
Système de récupération	
Capacité du réservoir de récupération	55 l/14,5 gal
Description du réservoir de récupération	Réservoir à vessie intégrée
Système d'entraînement de la brosse	
Puissance du moteur de la brosse	1,5 ampère
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	1200
Vitesse de rotation du moteur de la brosse (tr/min)	1800
Largeur de la brosse	431 mm/17 po
Type de poil de la brosse	Rangées décalées de poils en nylon disposées en chevron
Diamètre de la brosse	84 mm/3,31 po
Système de solution	
Puissance de la pompe de solution	1 ampère
Pression de la pompe de solution	6,9 bars/100 lb/po
Tension de la pompe de solution	120 volts
Capacité en solution	38 l/10 gal
Pression de la pompe de solution	6,9 bars/100 lb/po
Débit de la solution	3,78 l/min/1 gal/min
Vanne électromagnétique	Électrique
Jets de pulvérisation	Deux à quart de tour, débranchement rapide
Consommation totale d'énergie	1 740 watts/14,5 ampères
Cordon d'alimentation	
Longueur du cordon d'alimentation	15,24 m/50 pi (amovible)
Type de cordon d'alimentation	Calibre 16, jaune de sécurité
Accessoires en option	Boyaux, outils à main, tuyaux de solution et de récupération, etc. Communiquez avec votre représentant pour obtenir de plus amples renseignements.
Dimensions/poids/niveau de bruit	
Longueur/largeur/hauteur/poids/bruit	Long. : 1 092 mm/43 po, Larg. : 508 mm/20 po, H : 863 mm/34 po, Poids : 48,2 kg/106 lb, 78 dBA
Approbations	CRI - seau d'approbation bronze, ETL
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis

1075-90 04/10

©2010 Tennant et Nobles sont des marques déposées de Tennant Company, dont les produits sont vendus et entretenus par Tennant Sales and Service Company, ainsi que par des distributeurs.

Nobles
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN
55422

800.553.8033
763.540.1200
763.513.2112 fax

www.nobles.com
nobles@tennantco.com