

SPEED SCRUB' XC 24 pouces

Nettoyage robuste, fiable dans des espaces ouverts ou restreints



Nettoyez plus rapidement pratiquement n'importe où



- Offerte de façon standard avec les technologies ec-H2O™ ou FaST® pour rendre la période entre les remplissages/vidages trois fois plus longue
- Voie de nettoyage plus large et technologies de pointe pour augmenter le rendement
- Capable de nettoyer dans presque tous les mêmes endroits qu'une récureuse traditionnelle de 500 mm (20 po)
- De taille idéale pour les petits et moyens établissements et les nettoyages routiniers



Mise au point par Tennant Company, la récureuse Speed Scrub XC est un choix fiable et plein de bon sens pour vos besoins de nettoyage.

701 North Lilac Drive Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada: +1.800.553.8033 Québec: +1.800.361.9050

www.nobles.com info@tennantco.com

1500-46 Fiche de vente Speed Scrub XC 2/12 ©2012 Le logo de Tennant Company et les autres marques commerciales désignées par le symbole « ® » sont des marques déposées de Tennant Company aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de filiales de Tennant Company et de distributeurs.

Spécifications de la récureuse Speed Scrub XC

	•	
Largeur de voie de nettoyage	600 mm	24 po
Couverture estimée*	1 690 m ² /h	18 150 pi²/h
Capacité du réservoir de solution	40 L	10,5 gal
Capacité du réservoir de récupération (y compris la cuve de désembuage)	57 L	15 gal
Pression de la brosse/du tampon	23 et 41 kg	50 et 90 lb
Vitesse de rotation de la brosse	285 tr/mn	285 tr/mn
Batterie/durée de fonctionnement (capacité de nettoyage continu)	24 V, 155 Ah/jusqu'à 3 heures	
Position de l'opérateur**	68,5 dBA	

Garantie Consultez votre représentant local pour obtenir

des renseignements sur la garantie *Les estimations de taux de couverture utilisent les normes de vitesse pratique et de

vidange/remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times. **Niveaux de bruit selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Les spécifications peuvent varier sans préavis.