



NOBLES[®]
CONCU PAR LA COMPAGNIE TENNANT

SPEED SCRUB[®] 15 in Récurveuse à commande arrière de 11 litres (3 gallons)



- Obtenez des résultats de nettoyage en profondeur dans les endroits que vous ne pouviez pas récurer auparavant
- Récupérez toute l'eau sale grâce au système de récupération puissant mis au point de façon experte
- Commencez à nettoyer immédiatement avec le fonctionnement simple à gâchette intégré

Construit pour être robuste.

Fabriqué pour un usage facile.

Petite récurveuse cylindrique à profil ultra bas



Effectuez le travail correctement du premier coup, chaque fois!
La récurveuse à cordon de 38 cm Speed Scrub est le meilleur choix pour les petits travaux.

Nettoyage en profondeur

Éliminez même la saleté la plus rebelle avec la pression descendante concentrée de 15 kg et la vitesse de brosse de 1200 tr/min du système à brosse cylindrique.

Récupération complète de l'eau

Ramassez toute l'eau sale avec le système de raclette sans soucis et l'aspiration puissante de 1,2 HP / 0,89 kW avec une élévation d'eau de 86 po / 2180 mm.

Extrêmement fiable

Vous pouvez vous attendre à des années de fonctionnement fiable grâce au seul cadre et à la seule tête de récurage en aluminium coulé de sa catégorie et la meilleure garantie de l'industrie de 10 / 3 / 3!



Conçu par la Compagnie Tennant, le Speed Scrub 15 est un choix fiable et plein de bon sens pour vos besoins de nettoyage.

Nobles

701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422
É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050

www.nobles.com
nobles@tennantco.com

Spécifications du Speed Scrub

Applications: Zones de traitement des aliments et cuisines, dépanneurs, restaurants à service rapide, pour-tours de piscine, vestiaires et de nombreux autres petits endroits.

Largeur de nettoyage	15 po / 380 mm
Réservoir de solution	3 gal / 11,4 l
Débit de solution	0,1 gal/min / 0,38 l/min
Pression descendante	33 lb / 15 kg
Réservoir de récupération	4,5 gal / 17 l
Élévation d'eau	86 po / 2180 mm
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)	72 dBA
Cordon d'alimentation	50 pi / 15 m

Garantie: 3 ans / 2500 heures sur les pièces et la main d'œuvre. 10 ans sur les réservoirs en polyéthylène moulés par rotation.