

Speed Scrub® 300 | Restregadora de operador caminando

Especificaciones del producto

CARACTERÍSTICAS	430 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	430 mm Monodisco Autopropulsado	500 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	500 mm Monodisco Autopropulsado	600 mm Disco doble Autopropulsado	500 mm Orbital Autopropulsado
Accesorio de la herramienta de limpieza	3 lengüetas estándar Insta-Click™ opcional					N/A
Velocidad de la máquina	Velocidad de restregado: 61 mpm Transporte: 73 mpm En reversa: 44 mpm					
Índice de cobertura de restregado (m ² /hora)						
Máximo teórico	1579 m ²	1579 m ²	1858 m ²	1858 m ²	2230 m ²	1858 m ²
Convencional	868 m ²	1157 m ²	1041 m ²	1388 m ²	1697 m ²	1388 m ²
ec-H2O NanoClean®	898 m ²	1198 m ²	1078 m ²	1437 m ²	1756 m ²	1437 m ²
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ASISTIDO DE LA ALMOHADILLA/CEPILLO						
Trayectoria de limpieza	430 mm		500 mm		600 mm	500 mm
Motor de restregado	24 VCC, 1 hp/0,75 kW					
RPM de almohadilla/cepillo	230 rpm			285 rpm		2200 rpm
Presión descendente de almohadilla/cepillo						
Presión descendente única - Estándar	21 kg		23 kg		26 kg	29 kg
Presión descendente doble - Opcional	21, 39 kg		23, 41 kg		26, 44 kg	29, 50 kg
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN						
Capacidad del depósito de solución				11 gal/42 l		
Capacidad del depósito de recuperación				14 gal/53 l		
Motor impulsor	N/A	0,23 hp/0,175 kW	N/A	0,23 hp/0,175 kW		
Motor de la aspiradora	24 VCC, 0,5 hp/0,37 kW					
Columna de agua	876 mm					
TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA						
Convencional	Estándar					
Flujo de agua máximo convencional	1,9 lpm/0,5 gpm					
Tecnología ec-H2O NanoClean®	Opcional					
Flujo de agua de la tecnología ec-H2O NanoClean®	Bajo: 0,45 lpm/0,12 gpm		Medio: 0,94 lpm/0,25 gpm		Elevado: 1,3 lpm/0,35 gpm	

SISTEMA DE BATERÍA	430 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	430 mm Monodisco Autopropulsado	500 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	500 mm Monodisco Autopropulsado	600 mm Disco doble Autopropulsado	500 mm Orbital Autopropulsado
Voltaje del sistema	24 V					
Cantidad de baterías	2 1 para iones de litio					
Baterías	Húmeda 130 AH Húmeda 150 AH Sellado AGM 140 AH Iones de litio					
Tiempo de funcionamiento de la batería: húmeda 150 AH o de iones de litio 90 AH (horas tope)*	3,6	3,3	2,6	2,8	2,8	3,7
Cargador integrado	estándar					
Cargador externo	opcional					
NIVELES DE RUIDO EN DECIBELES						
Nivel de ruido en el oído del operador (dBA)	67,0	67,0	67,0	67,0	67,7	67,5
DIMENSIONES Y PESOS DE LA MÁQUINA						
Ancho del recuperador de agua	772 mm					
Largo x ancho x alto	1302 x 508 x 1095 mm		1372 x 559 x 1095 mm		1314 x 660 x 1095 mm	1245 x 521 x 1095 mm
Peso (sin baterías)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	116 kg
Peso (con baterías)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	188 kg