

CONSTRUITS POUR ÊTRE **ROBUSTES**. FABRIQUÉS
POUR UN USAGE **FACILE**.



DENALI™-16

Aspirateur- traîneau

Haute performance, conçu pour la productivité

Des fonctions bien pensées, comme un cordon détachable, un sélecteur de vitesse et une conception de poignée innovante, font de cet aspirateur de grande capacité une offre solide.

Technologies comprises



Filtration HEPA



Voyant indicateur de sac plein



Commande de vitesse



Voyant indicateur de sac plein

L'indicateur de sac plein indique à l'opérateur quand il faut changer le sac.



Cordon détachable

Réduit les temps d'arrêt grâce à son cordon facilement remplaçable.



Fonctionnement silencieux

Régulateur de vitesse permettant le réglage du bruit, et roues ne laissant pas de traces et circulant sur les planchers durs silencieusement.

L'intérieur du DENALI™-16

1. Filtration en trois étapes

avec HEPA de série

2. Cordon d'alimentation détachable

Permet de remplacer le cordon sans devoir désassembler la machine

3. Pare-chocs latéraux durables

pour protéger des dommages

4. Sélecteur de vitesse

Réglez la vitesse du moteur lorsque cela est nécessaire pour limiter le bruit

5. Voyant indicateur de sac plein

Sachez quand remplacer le sac à l'aide d'un voyant lumineux

Support à outils en option

Garde les accessoires disponibles pour faciliter l'utilisation (*non illustré*)



DENALI™-16 Données techniques

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES
Usage	Détritus secs
Alimentation	840 à 900 watts
Tension	120 V
Élévation d'eau	89 po (2 270 mm)
Débit d'air	92 pi ³ /min (157 m ³ /h)
Capacité du réservoir	4,2 gal (16 L)
Longueur du câble	40 pi (12 m)
Niveau de pression acoustique	63 dBA
HEPA	Oui
Dimensions	15,7 x 16,5 x 14,4 po (400 x 420 x 365 mm)
Poids	14,3 lb (6,5 kg)
Type de sac	Standard : en microfibres (molleton) En option : en papier
Certification CRI	Bronze, avec outil à haute performance en option
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.