

## B10 | POLISSEUSE AUTOPORTÉE

### Fiche de spécifications

| Caractéristiques                                                |                                                                                                                                                                                                                                  | Spécifications                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Système de polissage                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                  |
| Voie de polissage (disque)                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | 24 po/609,6 mm                                                                                                             | 27 po/685,8 mm   |
| Moteur du tampon                                                |                                                                                                                                                                                                                                  | Entraînement direct de 4 ch                                                                                                |                  |
| Rotation du tampon                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500 - 1 600 tr/min                                                                                                       |                  |
| Pression descendante sélectionnable                             |                                                                                                                                                                                                                                  | Contrôlée par l'appel de courant du moteur du tampon<br>70, 78, 85 A                                                       |                  |
| Passage sous coup-de-pied                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | NA                                                                                                                         | 4 po/102 mm      |
| Vitesses de polissage en marche avant (tel qu'expédié)          |                                                                                                                                                                                                                                  | Basse – 150 pi/min / 45,7 m/min<br>Moyenne – 175 pi/min / 53,3 m/min<br>Élevée – 200 pi/min / 61,0 m/min                   |                  |
| Vitesses de polissage (programmables à la console)              |                                                                                                                                                                                                                                  | Plage basse – 125/150/175 pi/min – 38,1/45,7/53,3 m/min<br>Plage élevée – 250/275/300 pi/min – 76,2/83,8/91,4 m/min        |                  |
| Construction et système d'alimentation                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                  |
| Construction du châssis                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Cadre principal en acier au carbone (peint)<br>Éléments de carrosserie avant et arrière en polyéthylène moulé par rotation |                  |
| Alimentation (de série)                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 6 batteries au plomb remplies par gravité de 6 V 435 Ah à un régime de 20 h                                                |                  |
| Autonomie des batteries                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomie minimale de 3 h au réglage inférieur de pression descendante                                                     |                  |
| Chargeur intégré                                                |                                                                                                                                                                                                                                  | Intensité nominale de 25 A avec une durée de charge ≤ 18 h                                                                 |                  |
| Dimensions/poids/niveau de bruit                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                  |
| Longueur                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 58,5 po/1 486 mm                                                                                                           | 58,5 po/1 486 mm |
| Largeur                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 30,0 po/762 mm                                                                                                             | 31,5 po/800 mm   |
| Hauteur                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 55 po/1 397 mm                                                                                                             | 55 po/1 397 mm   |
| Poids net (avec des batteries au plomb)                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 1 346 lb/611 kg                                                                                                            | 1 350 lb/612 kg  |
| Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 69 dBA                                                                                                                     |                  |
| Caractéristiques standard                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                  |
| Contrôle actif de la poussière                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | Filtration HEPA                                                                                                            |                  |
| Tête à flottement véritablement libre                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Relevage automatisé de la tête                                                                                             |                  |
| Contrôles d'assurance qualité (verrouillage par le superviseur) |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                  |
| Garantie                                                        | 10 ANS SUR LES RÉSERVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE MOULÉ PAR ROTATION.<br>3 ANS SUR LES PIÈCES   2 ANS SUR LA MAIN-D'ŒUVRE   6 MOIS SUR LES DÉPLACEMENTS<br>VEUILLEZ CONTACTER LA SOCIÉTÉ POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES BATTERIES |                                                                                                                            |                  |