CRÉE UN MONDE PLUS PROPRE,
PLUS SÛR, PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT

B5/B7

LUSTREUSE AUTOTRACTÉE, ALIMENTÉE PAR BATTERIE

- Des machines ultra silencieuses – jusqu'à 63 dBA – garantissent des niveaux sonores très faibles
- La filtration active avec le HEPA standard – maintient une bonne qualité de l'air intérieur
- La tête inclinable à 90° – permet une position ergonomique sûre Lors du changement de pad

B5/B7 LUSTREUSE

	B5 510 MM AUTO-PROPULSE	B7 690 MM AUTO-PROPULSE
SYSTÈME DE LUSTRAGE		
Largeur de chemin	510 mm	690 mm
Taux de productivité (max)	1,900 m²/hr	2,500 m²/hr
Taux de productivité (pratique) (51 mm recouvrement)	1,670 m²/hr	2,300 m²/hr
PAD DRIVE SYSTÈME		
Moteur du pad	36 V, 75 A, 2.8 hp max / 2.1 kW	36 V, 90 A, 3.6 hp max / 2.6 kW
Vitesse du pad	2100 trs/min	1875 trs/min
Vitesse de lustrage (variable)		
Min	1,8 km/h	1,8 km/h
Max	3,6 km/h	3,6 km/h
Vitesse de transport (max)	4,4 km/h	4,4 km/h
SYSTÈME D'ALIMENTATION		
Tension	36 VDC	36 VDC
Batterie		
au gel/au plomb (avec système de remplissage de la batterie)	3 x 12V, 168 Ah	6 x 6V, 271 Ah
AGM (en option)	3 x 12V, 198 Ah	6 x 6V, 271 Ah
au gel/au plomb (en option)	—	—
Durée de fonctionnement de la batterie	3 heures minimum de temps de fonctionnement avec un paramétrage de basse pression sur le sol	3 heures minimum de temps de fonctionnement Avec un paramétrage de basse pression sur le sol
Chargeur embarqué	Oui	Oui
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE		
Filtration active HEPA	99.97% @ 0.3 microns	99.97% @ 0.3 microns
SPECIFICATIONS DE LA MACHINE		
Longueur	1499 mm	1600 mm
Largeur	622 mm	800 mm
Hauteur	1092 mm	1092 mm
Poids (avec batteries)	259 kg	362 kg
Niveau sonore (oreille de l'opérateur)		
Active	64 dBA	63 dBA
Passive	65 dBA	65 dBA

GARANTIE

Voir votre représentant local pour toute information sur la garantie.

Spécifications pouvant être modifiées sans préavis.

LE VOIR C'EST LE CROIRE

Pour une démonstration ou des informations complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile
BP 61178 Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Tél : 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail : tennantfr@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

1.059.001.eu.fr B5/B7 Sell Sheet 05/2014

©2014 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole "®" sont des marques déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
Les produits de la société Tennant sont vendus et entretenus/réparés par l'intermédiaire de filiales de la société Tennant et de distributeurs. Tous droits réservés

www.tennant.fr