

2510 / 2550



Polidora de Pisos

- Console com altura ajustável
- Controles com empunhadura de fácil acionamento
- Design de cabeçote flutuante
- Sistema de controle de pó
- Pressão da almofada ajustável
- Desligamento automático da inclinação
- Projeto com compartimento de fácil acesso



Escolha as Polidoras Tennant para obter mais brilho.

Obtenha o máximo em produtividade e desempenho com as polidoras à bateria com faixa de lustração de 50,8 cm. Escolha o modelo 2510 com propulsão assistida por almofada ou o modelo de autopropulsão 2550. O design patenteado do cabeçote com almofada flutuante, proporciona 7-18 kg de pressão variável para obtenção de um desempenho superior, deslizando sobre pisos irregulares e assegurando um polimento uniforme. Essas polidoras empregam um sistema de controle de pó incorporado que captura as partículas finas em um filtro, mantendo a qualidade do ar no ambiente interno. A vazão de ar criada pelo movimento da almofada direciona o pó e as partículas através do sistema de filtragem. Um projeto compacto e uma base de perfil baixo permitem que essas máquinas a bateria operem sob prateleiras e equipamentos. Cobertura de até 1.951 m²/h com mobilidade e produtividade superiores.

Características Principais



- **Ideal para varejo, escolas e hospitais**, os modelos 2510 e 2550 são excelentes para lustrar superfícies de piso frio com alto brilho.

- **Console com controle de altura ajustável**, e controles para serem acionados com apenas um toque, para comodidade e conforto do operador.



- **Fácil acesso ao compartimento de filtragem de pó** para rápida limpeza/retirada dos detritos.

- **Desligamento por inclinação** para segurança do operador e rápido ajuste e remoção das almofadas

ESPECIFICAÇÕES DAS POLIDORAS DE PISOS 2510 / 2550

CARACTERÍSTICAS	2510	2550
Sistema de Almofadas		
Potência do Motor	3 HP	3 HP
RPM do Motor/Almofada	2000 - Carga Nominal 2500 - Sem Carga	2000 - Carga Nominal 2500 - Sem Carga
Pressão Variável da Almofada:	7-18kg	7-18kg
Acionador da Almofada:	Flexível, contato total da almofada	Flexível, contato total da almofada
Sistema de Tração		
Modo de Transporte	Deslocamento para a frente auxiliado pela almofada.	Autotracionada, velocidade variável
Rodas princ. (não deixam marcas)	duas de 20,3 cm	duas de 20,3 cm
Rodízios (não deixam marcas)	um, frontal, de 7,6 cm	um, frontal, de 7,6 cm
Sistema de Baterias		
Descrição:	três baterias de 215 Ah	três baterias de 215 Ah
Tempo de Operação	Carga nominal-2,4h Carga mínima-3 horas	Carga mínima-3 horas
Descrição do Carregador	36VCC 25 amp	36VCC 25 amp
Dimensões		
Altura:	102 cm	102 cm
Comprimento:	132 cm	132 cm
Largura:	61 cm	61 cm
Peso: (com as baterias)	243 kg	243 kg
Produtividade		
Taxa de Cobertura Máxima:	1.951 m ² /h	1.951 m ² /h
Faixa de Lustração:	50,8 cm	50,8 cm
Sistema de Controle de Pó		
Padrão:	Filtro de papel, 99% de filtragem de 1,0 micron, filtra partículas de até 0,1 micron	Filtro de papel, 99% de filtragem de 1,0 micron, filtra partículas de até 0,1 micron

OPCIONAIS

Filtro de tecido, 98% de filtragem de 0,1 micron, luzes de sinalização vermelhas, chave de segurança para a partida, botão emergência, freio de estacionamento e indicador de desligamento para bateria sem carga.

Tennant do Brasil
Rua Quintana, 887/Cj.114
São Paulo/SP - 04569-011
Fone: (11) 5105.4990
Fax.: 5105.4994
email: info.brasil@tenantco.com
www.tenantco.com

Distribuidor autorizado Tennant