

Polisseuses à plancher à une et deux vitesses



Des polisseuses à plancher éprouvées de haute performance du chef de file en matière d'entretien pour les planchers.

Ces polisseuses à plancher durables ont fait leurs preuves pour polir, récurer et décaper la plupart des surfaces de plancher dur.

Construction durable de longue durée

Nos polisseuses à plancher sont fabriquées de polyéthylène durable à l'épreuve de la corrosion.

Performance supérieure nécessitant peu d'entretien

Grâce à une conception grandement simplifiée et un moteur robuste de 1,12 kW/1,5 hp, ces polisseuses à plancher à une et deux vitesses nécessitent peu d'entretien tout en fournissant des résultats de nettoyage et d'entretien supérieurs.

Avantages clés

- Performance supérieure des moteurs robustes de 1,12 kW/1,5 hp et entraînements de tampon
- Fonctionnement simple à poignée tournante avec verrou de sécurité pour protéger les opérateurs
- Une ou deux vitesses avec réservoir de solution en option pour une performance de nettoyage polyvalente



Polisseuses à plancher à une et à deux vitesses



Caractéristiques	Spécifications*	
Nom du produit	FM-20-SS	FM-20-DS
Système d'entraînement du tampon Vitesse de rotation de la brosse Tension du moteur Puissance du moteur Type de moteur	175 tr/min 120 V 1,5 hp/1,12 kW CA, bâti 66, protégé par un disjoncteur, planétaire triple, boîte de transmission de précision, rapport d'engrenage de 10:1	185 tr/min (récurage)/330 tr/min (polissage) 120 V 1,5 hp/1,12 kW Aimant permanent à CC, bâti 66, à deux vitesses, protégé par un disjoncteur, planétaire triple, boîte de transmission de précision, rapport d'engrenage de 10:1
Puissance du moteur Puissance du moteur	12 A 1 100 watts	12 A 1 100 watts
Construction Poignée Base/poignée	Fonctionnement à poignée tournante avec verrou de sécurité Polyéthylène moulé par rotation à l'épreuve de la corrosion	
Dimensions Hauteur du produit Longueur du produit Poids du produit Largeur du produit	48 po / 1 219 mm 23,5 po / 597 mm 97 lb/44 kg 20 po/510 mm	48 po / 1 219 mm 23,5 po / 597 mm 97 lb/44 kg 20 po/510 mm
Productivité Couverture maximale (par heure)	3 000 pi²/278,7 m²	3 000 pi²/278,7 m²
Niveau de décibels Niveau à la position de l'opérateur	60 dBA	71 dBA
Cordon d'alimentation Longueur Type de cordon d'alimentation	50 pi/15,24 m De calibre 14, trois fils, SJT	
Système de livraison de la solution (En option) Volume du réservoir Débit nominal de la solution Taux de couverture par réservoir	3 gal/11,36 L 0,1 gal/min/0,38 L/min 1 500 pi² (135,35 m²)/réservoir	3 gal/11,36 L 0,1 gal/min/0,38 L/min 1 500 pi² (135,35 m²)/réservoir
Approbations	CSA, ETL	
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.	

*Les spécifications peuvent varier sans préavis.