

# Extratora para Carpetes EX-SC-1020



## Alto desempenho na extração de carpetes

Esta extratora de carpetes permite a remoção da sujeira sem causar danos ao carpete. O guidão ergonômico e a solução dos controles ao alcance dos dedos minimiza o movimento das mãos durante a manobra e permite uma operação mais confortável por horas. O medidor da escova permite que o operador a ajuste para uma altura mais adequada às necessidades.

## Durabilidade e desempenho de confiança

Fabricada em polietileno rotomoldado, é resistente a batidas e rachaduras, esta inovadora extratora suporta a demanda do trabalho diário.

## Fácil utilização

Esta extratora é ideal para a limpeza em áreas fechadas como prédios comerciais, hospitais e restaurantes, entre outros ambientes porém também atende a grandes instalações.

## Principais Benefícios

- A cobertura da escova, seu grande motor e escova rígida acoplada com duplo bico spray, que provém uma excelente performance de limpeza
- O guidão ergonômico permite uma operação mais confortável
- Esta unidade move facilmente devido seu baixo peso, porém de estrutura resistente. Também pelo seu baixo centro de gravidade do sistema da bolsa expansível



# Extratora para Carpetes EX-SC-1020



Características	Especificações
<b>Nome do Produto</b>	<b>EX-SC-1020</b>
<b>Sistema de Aspiração</b> Potência do motor a vácuo Estágios do motor a vácuo Elevação de água no orifício fechado Vazão de ar no orifício de 50mm Tamanho do bocal	1.34 kW 3 estágios  3500 mm 2.7 m <sup>3</sup> / min 510 mm
<b>Sistema de Recuperação</b> Capacidade do tanque de recuperação Descrição do tanque de recuperação	55 L Tanque integrado
<b>Sistema de Acionamento da Escova</b> Amperagem da escova do motor Velocidade da escova Velocidade do motor da escova Largura da escova Tipo de cerda da escova Diâmetro da escova	1.5 A 1200 1800 431 mm Cerdas de nylon em fileiras em "V" 84 mm
<b>Sistema de Solução</b> Amperagem da bomba Pressão da bomba Voltagem da bomba Capacidade Fluxo Válvula de solenóide Jato de spray	1 A 6.9 bar 120 V 38 L 3.78 L / min Elétrica 2 quarto de volta, fácil desconexão
<b>Consumo Total de Energia</b>	1740 Watts
<b>Cabo de Força</b> Comprimento do cabo Tipo do cabo	15.24 m (destacável) Bitola 16, amarelo segurança
<b>Acessórios Opcionais</b>	Canister, ferramentas manuais, mangueira de solução e recuperação, etc. Entre em contato com o seu representante de vendas para maiores informações
<b>Dimensões/ Peso/ Nível de Ruído</b> Comprimento/Largura/Altura/ Peso/Ruído	C: 1092 mm, L: 508 mm, A: 863 mm, P: 48.2 kg, R: 78 dBA
<b>Aprovações</b>	Certificação CRI-Certification Bronze Seal, ETL
<b>Garantia</b>	Entre em contato com nossos representantes ou distribuidores autorizados para maiores informações sobre a garantia.