

Extractor autocontenido

EX-SC-1530



Limpie áreas reducidas rápidamente con este extractor autocontenido para alfombras.

Fácil de usar

El tanque de recuperación levantara de este extractor para alfombras autocontenido permite al operador vaciar fácilmente el tanque en un desagüe o fregadero.

Mejoras en la comodidad y facilidad de uso para el usuario

El diseño de mango plegable se ajusta en diferentes posiciones para comodidad del operador. Además, los prácticos mangos disparadores permiten al usuario dispensar la solución parejamente a través de dos chorros rociadores. Limpieza con un solo botón que simplifica la operación.

Limpieza completa

Un tubo de visión transparente permite a los operadores ver el nivel de la solución y también drena fácilmente el exceso de solución al acabar.



Beneficios principales

- El diseño de fácil uso con cubo de recuperación levantara y el cepillo autoregularable hacen que este extractor sea perfecto en espacios residenciales, de alquiler y de pequeño tamaño
- Desplazamiento fácil dentro y fuera de vehículos, o subiendo y bajando escaleras gracias a su diseño ligero, a su agarradero plegable y a los mangos de transporte empotrados
- El diseño y la construcción del armazón proporcionan años de rendimiento de limpieza.



Extractor autocontenido EX-SC-1530



Características	Especificaciones*	
Nombre del producto	EX-SC-1530	220 V
Sistema de aspiración Motor de aspiración, HP Motor de aspiración, etapas Elevación del agua en el orificio cerrado Flujo del aire por orificio de 2 pulg / 50 mm Tamaño de la zapata de la aspiradora	1.5 hp / 1.12 kW 2 etapas 91.5 pulg / 2320 mm 103 cfm / 2.9 m ³ 13 pulg / 330 mm	1.4 hp / 1.04 kW 99 pulg / 2514 mm 105 cfm / 2.97 m ³
Sistema de recuperación Capacidad de la tanque de recuperación Descripción de tanque de recuperación	4 gal / 15 L Estilo de balde que se levanta	
Sistema del impulsor del cepillo Motor del cepillo, amperios Cepillo, RPM Motor del cepillo, RPM Ancho del cepillo Tipo de cerdas del cepillo Diámetro del cepillo	.75 A 1200 1800 10.5 pulg / 266.6 mm Construcción de nylon, cuatro filas de cerdas arregladas en un espiral de 360 grados 3.375 pulg / 88 mm	
Sistema de solución Amperios de la bomba de solución Presión de la bomba de solución Voltaje de la bomba de solución Capacidad de solución Presión de la bomba de solución Flujo de solución Válvula solenoide Chorros del aspersor	1.25 A 65 psi / 4.1 Bar 120 V 4 gal / 15 L 60 psi / 4.5 Bar 0.7 gpm / 2.6 L / min Eléctrico 2 desconectado rápido	220 V
Consumo total de electricidad	10.6 A / 1272 vatios	5.4 A / 1207 vatios
Cable de electricidad Longitud del cable Tipo de cable	25 pies / 7.62 m Indicador de calibre 16	50 pies / 15 m
Accesorios opcionales	Varias mangueras de solución y recuperación, herramientas de mano, etc.	
Dimensiones/Peso/Nivel de sonido Longitud/Ancho/Altura/Peso/Sonido	L: 21 pulg / 533 mm, A: 13 pulg / 330 mm, Alt: 29.5 pulg / 749 mm, Peso: 60 lb / 27 kg, 72 dBA	
Garantía	Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.	

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.