

Extractor autocontenido EX-SC-3840



Diseño elegante y rendimiento de confianza en un extractor para alfombras autocontenido.

Este extractor para alfombras permite la cantidad exacta de agitación para eliminar suciedad difícil sin ocasionar daños. El agarradero de mango ergonómico y los controles de solución minimizan el movimiento de las manos durante la operación y proporciona horas de operación cómoda. El cepillo regulable permite que el operador elija la altura de cepillo óptima.



Construcción duradera, rendimiento de confianza

Construido polietileno duradero resistente a abolladuras y grietas, este extractor se ha diseñado para durar y puede soportar las demandas de la extracción diaria.

Mayor maniobrabilidad

Este extractor es perfecto para la limpieza en áreas confinadas como aulas, edificios de oficinas, hospitales y restaurantes, así como en áreas abiertas más amplias.

Beneficios principales

- Plataforma de restregado para cepillo con motor grande y cepillo rígido acoplados con boquillas rociadoras dobles que proporcionan un rendimiento de limpieza excelente
- Agarradero ergonómico y control de solución de un botón que permite una operación cómoda
- Esta unidad se transporta fácilmente por su estructura liviana duradera, y su sistema de depósito con bajo centro de gravedad



Extractor autocontenido EX-SC-3840



Características	Especificaciones*
Nombre del producto	EX-SC-3840
Sistema de aspiración HP del motor de aspiración Etapas del motor de aspiración Elevación de agua en orificio sellado Flujo de aire a través de orificio de 2 pulg / 50 mm Tamaño de la zapata de aspiración	1.8 hp / 1.4 kW 2 etapas 3480 mm / 137 pulg 101 cfm / 2.89 m ³ 20 pulg / 510 mm
Sistema de recuperación Capacidad de tanque de recuperación Descripción del tanque de recuperación	14.5 gal / 55 L Tanque tipo vesícula integrado
Sistema de accionamiento de cepillo Amp de motor de cepillo RPM de cepillo RPM de motor de cepillo Ancho de cepillo Tipo de cerdas del cepillo	.5 A 1200 2100 14 pulg / 406 mm Construcción de nylon, cuatro filas de cerdas dispuestas en una espiral de 360 grados
Sistema de solución Amperaje de la bomba de solución Presión de la bomba de solución Voltaje de la bomba de solución Capacidad del tanque de solución Válvula de solenoide Chorros rociadores	1 A 100 psi / 7 bar 230 / 240 V 10 gal / 38 L Eléctrica Cuarto de vuelta, desconexión rápida
Consumo total de energía	6.5 A / 1.64 kW
Cable de alimentación Longitud de cable de alimentación Tipo de cable de alimentación	15 pies / 4.57 m Calibre 16
Accesorios opcionales	Diversas mangueras de aspiración, herramientas manuales, solución y mangueras de recuperación, etc.
Dimensiones/Peso/Nivel de sonido Longitud/Ancho/Altura/Peso/Ruido	L: 43 pulg / 1092 mm, A: 16 pulg / 406 mm, Alt: 34 pulg / 864 mm, Peso: 89 lbs / 42 kg, >70 dBA (en el oído del operador)
Garantía	Consulte a su representante de ventas o a su distribuidor autorizado si desea información detallada de la garantía.

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

1075-95 01/11

©2011 Los logotipos de Tennant y Nobles y otras marcas designadas mediante el símbolo "®" son marcas registradas de Tennant Company, Inc., en los Estados Unidos y/u otros países. Las marcas designadas mediante "TM" son marcas comerciales de Tennant Company que aún no se encuentran registradas en los Estados Unidos.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422
EUA

tel: +1-763-540-1315
fax: +1-763-513-2144

www.tennantco.com
info@tennantco.com