



Especificaciones del modelo R3

Cord Electric ReadySpace®

Características		Unidades sajona / métrica
Sistema de accionamiento de cepillo		
Diámetro de rodillo		4 pulg / 102 mm
Longitud del rodillo		15 pulg / 380 mm
Potencia de motor de rodillo (2 motores)		0.3 CV / 0.22 kW (cada uno)
RPM del rodillo		450 rpm
RPM del motor		1600 rpm
Estructura de chasis/armazón		
Estructura de chasis	Armazón de aluminio fundido, tanques moldeados rotacionales y cubierta de plástico moldeado a inyección	
Descripción de las ruedas		8 pulg / 200 mm
Sistema de aspiración		
Flujo de aire en orificio		99 cfm / 2.8 m³/min
Amperaje de motor de aspiración		7.1 amp (120V) / 3.6 amp (230V)
Potencia de motor de aspiración		1.2 hp / 0.89 kW
Etapas del motor de aspiración		2 etapas
Nivel de vacío sellado		86 pulg / 2180 mm
Productividad		
Tasa máxima teórica por hora		11250 pies² / 1050 m²
Rango típico por hora		3250 – 4600 pies² / 300 – 430 m²
Dimensiones de la máquina (Agarradera plegada para su almacenamiento)		
Longitud		30 pulg / 760 mm
Ancho de la máquina		19 pulg / 480 mm
Altura		28 pulg / 710 mm
Peso		117 lbs / 53 kg
Sistema de soluciones y recuperación		
Capacidad del tanque de solución		5 gal / 19 L
Capacidad húmeda del tanque de recuperación		5 gal / 19 L
Conteo de chorros rociadores		1-conexión rápida
Consumo de energía		
Amperaje		11 amp / 5.5 amp
Voltaje		120 V / 230 V
Wattios		1.77 hp / 1320 wattios
Cable		50 - 65 pies / 15 – 20 m depende del cable regional
Aprobación de seguridad eléctrica		Prueba de ETL para estándares UL y CSA
Sistema de bombeo		
Presión de la bomba de solución		65 psi / 4.48 bar
Amperaje de la bomba de solución		0.5 amp (120V) / 0.25 amp (230V)
Velocidad de flujo de la bomba de solución		0.2 gpm / 0.76 L/min
Nivel de ruido*		
Nivel de decibelios en los oídos del operador		69 dBA