



T20 Spezifikationen | Industrielle Aufsitz-Scheuersaugmaschine

SCHRUBBSYSTEM

Arbeitsbreite	
Schrubbwalzensystem	1.020 mm
Schrubbtellersystem	1.070 mm
Mit Seitenschrubbteller	1.370 mm
Mit Seitenbesen (nur Walzenausführung)	1.420 mm
Schrubbwalzensystem	
Walzendrehzahl	480 U/min
Durchmesser (2)	300 mm
Anpressdruck (bis zu)	177 kg
Schrubbtellersystem	
Bürstendrehzahl	230 U/min
Bürstendurchmesser (3)	360 mm
Bürstenanpressdruck (bis zu)	181 kg
Seitenschrubbaggat	
Bürstendrehzahl	150 U/min
Durchmesser des Seitenschrubbtellers	410 mm
Durchmesser des Seitenbesens (Walzenausführung)	533 mm
Tanks	
Frischwassertank	303 l
Tankkapazität mit ES®	473 l
Aufnahmetank	360 l
Demisterkammer	57 l
Grobschmutzbehälter (Walzenversion)	
Volumenkapazität	31 l
Gewichtskapazität	50 kg
Sauggebläse	
Drehzahl	11.000 U/min
Wassersäule	890 mm

FAHRANTRIEB

Transportgeschwindigkeit vorwärts (bis zu)	12,9 km/h
Geschwindigkeit rückwärts (bis zu)	4,8 km/h
Motor – Flüssiggas (2,0 l)	50 PS 37,3 kW
Motor – Diesel (1,5 l)	24,8 PS 18,5 kW
Steigfähigkeit	
Transport mit Bruttogewicht	10,0 Grad / 18 %
In Betrieb (Reinigung)	8,0 Grad / 14 %
Bodenfreiheit (Transport)	80 mm
Vorderreifen (1), fest	18 x 5,5 Zoll 460 x 140 mm
Hinterreifen (2), fest	16 x 3,5 Zoll 410 x 90 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

Länge	2.410 mm
Breite	
Rahmen	1.270 mm
Hintere Abstreifleiste	1.300 mm
Mit Seitenschrubbaggat	1.473 mm
Höhe	1.473 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach	2.120 mm
Gewicht	
Leer	1.497 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.223 kg
Kleinster Wendekreis	2.790 mm

STANDARDFUNKTIONEN

1-Step™ Scheuerbetrieb auf Knopfdruck
 Touch-n-Go™ im Lenkrad integriertes Modul
 Im Lenkrad integrierte Hupe
 Im Lenkrad integrierte Wasser-Abschaltung
 Werkzeugloses Auswechseln der Abstreifleiste
 Werkzeugloser Bürstenwechsel
 Gelbe Wartungspunkte
 Demisterkammer
 Parabolische Dura-Track™-Abstreifleisten
 Gedämpfte Rollen
 Feuerlöscher
 SmartRelease™ Abrissystem für Abstreifleisten
 Scheinwerfer und LED-Rückstrahler mit Rückfahralarm
 Hoch verdichtete Duramer™-Hülle
 MaxPro²™-Hydrauliktechnologie
 Akustisches/visuelles Rückfahrtsignal (LED)
 Seitenbesen – Kantenreinigung für Scheuern oder Kehren

OPTIONALE AUSTRÜSTUNG

Pro-Panel™-Bedienelemente
 ec-H2O™-Lösungssystem
 ES® Extended-Scrub -System mit Reinigungsmittel-Dosierung
 Feuerlöscher
 Blinkende Warnleuchte
 Fahrerschutzdach
 Handabsaugschlauch (nasse Aufnahme)
 Sicherheitsleuchte
 Sprühschlauch – 5 m
 HD-Abstreifleisten-Schutzkit
 Abstreifleisten-Sprühschlauch
 Stroboskopische Warnleuchte
 Hochdruckreiniger (150 bar) mit (7,0 m) Schlauch
 IRIS®-Lösung*
 *Verfügbar in ausgewählten Regionen

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Tennant-Vertreter.

Eine komplette Auswahl der Original Bürsten und Teller von Tennant finden Sie im *T20 Parts and Consumables Reference Guide*.