



Especificaciones de la T20 | Fregadora industrial con conductor sentado

SISTEMA DE FREGADO

Trayectoria de limpieza	
Escobillas principales cilíndricas	40 in 1020 mm
Escobillas principales de disco	42 in 1070 mm
Con escobilla lateral de fregado	54 in 1370 mm
Con escobilla lateral de barrido (solo cilíndrica)	56 in 1420 mm

Escobillas principales cilíndricas

Velocidad de la escobilla	480 rpm
Diámetro de la escobilla (2)	12 in 300 mm
Presión descendente de la escobilla (máxima)	390 lb 177 kg

Escobillas principales de disco

Velocidad de la escobilla	230 rpm
Diámetro de la escobilla (3)	14 in 360 mm
Presión descendente de la escobilla (máxima)	400 lb 181 kg

Escobilla lateral de disco

Velocidad de la escobilla	150 rpm
Diámetro de la escobilla – fregado	16 in 410 mm
Diámetro de la escobilla – barrido	

(solo cilíndricas)

21 in | 533 mm

Depósitos

Depósito de solución	80 gal 303 l
Capacidad de disolución con ES®	125 gal 473 l
Depósito de recuperación	95 gal 360 l
Cámara anticondensación	15 gal 57 l

Bandeja de residuos (solo cilíndricas)

Capacidad en volumen	1,1 ft³ 31 l
Capacidad en peso	110 lb 50 kg

Motor de aspiración

Velocidad	11 000 rpm
Elevación del agua	35 in 890 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de aceleración de avance (variable a)	8,0 mph 12,9 km/h
---	---------------------

Velocidad de aceleración marcha atrás (variable a)	3 mph 4,8 km/h
--	------------------

Motor - LPG (2,0 l)	50 hp 37,3 kW
---------------------	-----------------

Motor - diésel (1,5 l)	24,8 hp 18,5 kW
------------------------	-------------------

Capacidad de subida

Transporte con peso bruto	10,0 grados/18,0 %
En trabajo (limpieza)	8,0 grados/14,0 %

Distancia al suelo (transporte)	3 in 80 mm
---------------------------------	--------------

Neumático delantero (1), macizo	18 x 5,5 in 460 x 140 mm
---------------------------------	----------------------------

Neumático trasero (2), macizo	16 x 3,5 in 410 x 90 mm
-------------------------------	---------------------------

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	95 in 2410 mm
----------	-----------------

Anchura

Chasis	50 in 1270 mm
Bayeta trasera	51 in 1300 mm
Con escobilla lateral	58 in 1473 mm

Altura	58 in 1473 mm
--------	-----------------

Con tejadillo de protección	83,5 in 2120 mm
-----------------------------	-------------------

Peso

Vacío	3300 lb 1497 kg
GVW (peso bruto del vehículo)	4900 lb 2223 kg

Giro de pasillo mínimo	110 in 2790 mm
------------------------	------------------

FUNCIONES ESTÁNDAR

Funcionamiento de fregado con el botón 1-Step™

Módulo Touch-N-Go™ montado en el volante

Claxon en el volante

Mando para cierre de agua en el volante

Sustitución de bayeta sin herramientas

Sustitución de la escobilla sin herramientas

Puntos de contacto amarillos para el mantenimiento

Cámara de desnebulizador

Bayeta parabólica Dura-Track™

Rodillos acolchados

Extintor contra incendios

Sistema de bayeta desmontable SmartRelease™

Luces delanteras y luces traseras LED con alerta de marcha atrás

Exterior Duramer™ de alta densidad

Tecnología hidráulica MaxPro2™

Alarma de marcha atrás AV (LED)

Escobilla lateral - Limpieza de bordes para fregado o barrido

EQUIPO OPCIONAL

Controles Pro-Panel™

Sistema de solución EC-H2O™

Sistema ampliado de fregado ES® con medición de detergente

Extintor contra incendios

Luz de emergencia intermitente

Tejadillo de protección

Manguera de aspiración (recogida en mojado)

Luz de advertencia de seguridad

Manguera rociadora – 15 ft/5 m con herramienta de limpieza

Kit de protección de bayeta

Manguera de aspiración de la bayeta

Luz estroboscópica de advertencia

Lavado a presión (2200 psi/150 bar) con manguera de 25 ft (7,0 m)

Solución IRIS®*

*Disponible en determinadas regiones.

GARANTÍA

Consulte a su representante local de Tennant para obtener información.

Si desea una selección completa de escobillas y pads originales de Tennant, consulte la *Guía de referencia de piezas y consumibles T20*.