



Caractéristiques T20 | Balayeuse-laveuse industrielle

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Couloir de nettoyage		
Brosses principales cylindriques	40 po.	1 020 mm
Brosses principales à disques	42 po.	1 070 mm
Avec brosse latérale de lavage	54 po.	1 370 mm
Avec brosse latérale de balayage (cylindrique uniquement)	56 po.	1 420 mm
Brosses principales cylindriques		
Vitesse de brosse	480 tr/min	
Diamètre de brosse (2)	12 po.	300 mm
Pression au sol de la brosse (jusqu'à)	390 livres	177 kg
Brosses principales à disques		
Vitesse de brosse	230 tr/min	
Diamètre de brosse (3)	14 po.	360 mm
Pression au sol de la brosse (jusqu'à)	400 livres	181 kg
Brosse latérale à disques		
Vitesse de la brosse	150 tr/min	
Diamètre de la brosse de lavage	16 po.	410 mm
Diamètre de la brosse de balayage (cylindrique uniquement)	21 po.	533 mm
Réservoirs		
Réservoir chimie	80 gal.	303 L
Solution avec ES®	125 gal.	473 L
Bac de récupération	95 gal.	360 L
Chambre de désembuage	15 gal.	57 L
Bac à déchets (cylindrique uniquement)		
Capacité du bac	1,1 ft³	31 L
Capacité de charge	110 livres	50 kg
Turbine d'aspiration		
Vitesse	11 000 tr/min	
Hauteur d'aspiration	35 po.	890 mm

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse en marche avant (variable jusqu'à)	8,0 mph	12,9 km/h
Vitesse en marche arrière (variable jusqu'à)	3,0 mph	4,8 km/h
Moteur - GPL (2,0 L)	50 ch.	37,3 kw
Moteur - diesel (1,5 L)	24,8 ch	18,5 kW
Pente maximum		
Transport à vide	10,0 degrés	18,0 %
En fonctionnement (nettoyage)	8,0 degrés	14 %
Garde au sol (transport)	3 po.	80 mm
Pneus avant (1), pleins	18 x 5,5 po.	460 x 140 mm
Pneus arrière (2), pleins	16 x 3,5 po.	410 x 90 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur	95 po.	2 410 mm
Largeur		
Châssis	50 po.	1 270 mm
Bavette arrière	51 po.	1 300 mm
Avec brosse latérale	58 po.	1 473 mm
Hauteur	58 po.	1 473 mm
Avec toit de protection	83,5 po.	2 120 mm
Poids		
À vide	3 300 livres	1 497 kg
PBV	4 900 livres	2 223 kg
Rayon de braquage min.	110 po.	2 790 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Lavage un bouton 1-Step™
 Module Touch-n-Go™ intégré au volant
 Klaxon intégré au volant
 Robinet d'arrêt d'eau intégré au volant
 Changement de bavette sans outil
 Changement de brosse sans outil
 Repères d'entretien jaunes
 Chambre de désembuage
 Bavette parabolique Dura-Track™
 Roulettes amortisseuses
 Extincteur
 Système de bavette à décrochage SmartRelease™
 Phares et feux arrière LED avec avertisseur de recul
 Revêtement extérieur haute densité Duramer™
 Technologie hydraulique MaxPro²™
 Alarme de sécurité AV (LED)
 Brosse latérale pour lavage ou balayage des bords

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Commandes Pro-Panel™
 Système ec-H2O™
 ES® Lavage prolongé avec mesure du détergent
 Extincteur
 Warning clignotants
 Toit de protection
 Baguette d'aspiration (ramassage de liquide)
 Voyant de sécurité
 Tuyau pulvérisateur – 15 ft/5 m avec outil de nettoyage
 Kit de protection de bavette
 Baguette d'aspiration de bavette
 Voyant lumineux stroboscopique
 Nettoyeur haute pression (2 200 psi / 150 bar) avec tuyau de 7,0 m (25 ft)
 Solution IRIS®
**Disponible dans certaines zones uniquement*

GARANTIE

Veillez contacter votre représentant Tennant local pour davantage d'informations.

Pour obtenir un aperçu complet de la gamme de brosses et de patins Tennant, veuillez consulter le *Guide des pièces de rechange et consommables T20*.