



T20 Specificaties | Industriële veegschrobmachine

SCHROBSYSTEEM

Reinigingsbreedte	
Cilindrische hoofdborstels	1.020 mm
Hoofdschijfborstels	1.070 mm
Met zijschrobborstel	1.370 mm
Met zijveegborstel (alleen cilindrisch)	1.420 mm
Cilindrische hoofdborstels	
Borstelsnelheid	480 omw/min
Borsteldiameter (2)	300 mm
Neerwaartse druk borstel (max)	177 kg
Hoofdschijfborstels	
Borstelsnelheid	230 omw/min
Borsteldiameter (3)	360 mm
Neerwaartse druk borstel (max)	181 kg
Zijschijfborstel	
Borstelsnelheid	150 omw/min
Borsteldiameter – schrobben	410 mm
Borsteldiameter – vegen (alleen cilindrisch)	533 mm
Tanks	
Vloeistoftank	303 L
Capaciteit vloeistoftank met ES®	473 L
Wateropvangtank	360 L
Droogblaasruimte	57 L
Afvaltray (alleen cilindrisch)	
Volumecapaciteit	31 L
Draagvermogen	50 kg
Zuigventilator	
Snelheid	11.000 omw/min
Wateropname	890 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)	12,9 km/u
Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot)	4,8 km/u
Motor - LPG (2,0 L)	50 pk 37,3 kW
Motor - diesel (1,5 L)	24,8 pk 18,5 kW
Hellingsvermogen	
Transport bij brutogewicht	10,0 graden / 18,0%
Bij werken (reinigen)	8,0 graden / 14,0%
Afstand tot de vloer (transport)	80 mm
Band voorzijde (1), solide	460 x 140 mm
Banden achter (2), solide	410 x 90 mm

AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte	2.410 mm
Breedte	
Frame	1.270 mm
Achterdweilframe	1.300 mm
Met zijveegborstel	1.473 mm
Hoogte	1.473 mm
Met beschermkap	2.120 mm
Gewicht	
Leeg	1.497 kg
GVW	2.223 kg
Minimale draaicirkel in gangpad	2.790 mm

STANDAARDFUNCTIES

1-Step™-eenknopsbediening voor schrobben
 Touch-n-Go™ op het stuurwiel gepositioneerde module
 Op stuurwiel gepositioneerde claxon
 Op stuurwiel gepositioneerde waterafsluiting
 Wisservervanging zonder gereedschap
 Borstelvervanging zonder gereedschap
 Gele aanraakpunten voor onderhoud
 Ontnevelingstank
 Dura-Track™ parabolische dweilframe
 Beschermende rollers
 Brandblusser
 SmartRelease™-dweilframe met losbreeksysteem
 Koplampen en LED-achterlichten met achteruitrijalarm
 Stevig Duramer™-exterieur
 MaxPro2™ hydraulische technologie
 AV-achteruitrijalarm (LED)
 Zijborstel – reinigen van randen voor schrobben of vegen

OPTIONELE ACCESSOIRES

Pro-Panel™-bedieningspaneel
 ec-H2O™-vloeistofsysteem
 ES® langdurig schrobben met meten van reinigingsmiddel
 Brandblusser
 Knipperend waarschuwinglampje
 Veiligheidsoverkapping
 Waterzuiger
 Veiligheidswaarschuwinglampje
 Spuitslang – 5 m met reinigingsgereedschap
 Beschermingskit voor dweilframe
 Zuigslang voor dweilrubber
 Flitsend waarschuwinglampje
 Hogedrukspuit (150 bar) met slang van 7,0 m
 IRIS® vloeistof*
 *Beschikbaar in bepaalde regio's

GARANTIE

Neem voor informatie contact op met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger.

Een compleet overzicht van echte Tennant-borstels en -schijven kunt u vinden in de *T20 Handleiding voor onderdelen en verbruiksmiddelen*.