

Micro-conducteur Récureuse à plancher T7

Facilité d'utilisation et d'entretien

Nettoyez facilement les grandes surfaces, comme les espaces étroits grâce à une récureuse à plancher conçue pour une plus grande efficacité et pour un impact environnemental réduit.

Technologies disponibles



ec-H2O NanoClean®



Gestionnaire
d'actifs IRIS®



Formez facilement de nouveaux opérateurs à utiliser les commandes simples et intuitives.



Ne laissez aucun résidu de solution de nettoyage, même autour des courbes de 180 degrés, grâce à la raclette parabolique à pression uniforme de la T7.



De plus, avec le système de raclette « sans tracas », aucun outil n'est requis pour l'entretien et la lame est réglée en usine à l'angle de récupération maximal.

Plus de caractéristiques de la T7

- 1. Les réservoirs de récupération Hygenic® exclusifs** sont entièrement accessibles pour faciliter le nettoyage.
- 2. Réduisez les risques d'accidents** avec le déclenchement automatique du freinage et du frein de stationnement.
- 3. Retirez et remplacez** rapidement les brosses et les raclettes.



Spécifications de la T7

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES	
	26 po / 660 mm	32 po / 810 mm
Productivité maximale théorique (par heure)	45 760 pi ² /4 250 m ²	56 320 pi ² /5 230 m ²
Couverture estimée* traditionnelle	23 760 pi ² /2 210 m ²	29 700 pi ² /2 760 m ²
Couverture estimée* ec-H2O NanoClean®	31 680 pi ² /2 950 m ²	39 600 pi ² /3 680 m ²
Moteur de brosse	0,6 ch/0,45 kW	
Régime de la brosse ou du tampon	225 tr/min	
Pression des brosses et des tampons	80, 120, 160 lb/36, 54, 73 kg	
Capacité du réservoir de solution	29 gal/110 L	
Capacité du réservoir de récupération	29 gal/110 L	
Moteur d'aspiration	0,6 ch/0,45 kW	
Élévation d'eau d'aspiration	70 po/1 780 mm	
Tension du système	24 volts	
Autonomie de la batterie (durée maximale en heures)**	3,0	
Longueur x largeur x hauteur	60 x 33,25 x 50 po / 1 520 x 850 x 1 270 mm	60 x 39,25 x 50 po / 1 520 x 1 000 x 1 270 mm
Poids (avec les batteries)	850 lb/386 kg	
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)***	67 dBA	

Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **+1 800 553-8033**, ou envoyez un courriel à **info@tennantco.com**

Tennant

701 North Lilac Drive | Minneapolis, MN 55422, États-Unis

Canada/États-Unis : 1 800 553-8033 | Québec : 1 800 361-9050 | À l'étranger : 1 763 540-1315