

# T1581

## Fregadora de conductor sentado

### Rendimiento mejorado

Optimice su rendimiento de limpieza y mantenga los suelos en perfecto estado con esta fregadora de tamaño medio, versátil y fácil de usar. La T1581 es capaz de limpiar eficazmente grandes superficies de suelos duros con suciedad y manchas de leves a medias en ámbitos como logística, comercio minorista y fabricación.

### Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H<sub>2</sub>O NanoClean®



Dosificación de detergente



### Depósito de gran capacidad

Aumente la productividad con la capacidad de 218 l del depósito de solución.



### Uso sencillo

Mandos fáciles de usar y formación del operario rápida, con un solo botón de arranque.



### Garantice el uso inteligente de detergente

Mejore el rendimiento de limpieza con el sistema integrado de dosificación de detergente para un funcionamiento continuo y ahorro de costes.

# Interior de la T1581

- 1. Funcionamiento sencillo** con 3 programas predefinidos, lo que permite al operario seleccionar el programa que mejor se adapte a sus necesidades de limpieza.
- 2. Consiga una limpieza uniforme** en superficies irregulares con el sistema autonivelante que ajusta automáticamente la altura del cabezal de fregado según la superficie a limpiar.
- 3. Manguera de vaciado del depósito de recuperación** con abrazaderas para vaciarlo rápidamente y sin derrames.
- 4. Nivel del depósito de solución** y manguera de vaciado.
- 5. Secado uniforme gracias a la bayeta** estándar de Linatex® en forma de "V".
- 6. Reduzca el tiempo de mantenimiento** con un fácil acceso a las zonas que requieren atención diaria, gracias a su diseño intuitivo.



## T1581 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	
	1050 mm DISCO	1000 mm CILÍNDRICO
Ancho de fregado	1049 mm	984 mm
Productividad máxima teórica	7553 m <sup>2</sup> /h	7085 m <sup>2</sup>
Velocidad de fregado	7,2 kmh	
Velocidad del cepillo	200 rpm	1000 rpm
Presión del cepillo	116 kg	37 kg
Capacidad del depósito de solución	218 l	
Capacidad del depósito de recuperación	237 l	
Autonomía de la batería	hasta 5 horas (batería húmeda)/hasta 4 horas (batería de gel)	
Voltaje de batería	36 V	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2006 x 1180 x 1508 mm	
Ancho de la bayeta	1380 mm	
Peso (con las baterías más pesadas)	1150 kg	1175 kg
Radio externo (pared a pared)	2440 mm	2570 mm
Pendiente máxima	16 %	
Nivel sonoro (en el oído del operario) <sup>***</sup>	76 dBA	79 dBA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

\* Las tasas de superficie del rendimiento estimado usan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

\*\* Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento con fregado continuo.

\*\*\* Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA.

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a [info@tennant.es](mailto:info@tennant.es)

**Tennant Sales & Services Spain S.A.**  
tennant.es