

T1581

Fregadora de conductor sentado

Rendimiento mejorado

Optimice su rendimiento de limpieza y mantenga los suelos en perfecto estado con esta fregadora de tamaño medio, versátil y fácil de usar. La T1581 es capaz de limpiar eficazmente grandes superficies de suelos duros con suciedad y manchas de leves a medias en ámbitos como logística, comercio minorista y fabricación.

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O NanoClean®



Dosificación de detergente



Depósito de gran capacidad

Aumente la productividad con la capacidad de 218 l del depósito de solución.



Uso sencillo

Mandos fáciles de usar y formación del operario rápida, con un solo botón de arranque.



Garantice el uso inteligente de detergente

Mejore el rendimiento de limpieza con el sistema integrado de dosificación de detergente para un funcionamiento continuo y ahorro de costes.

Interior de la T1581

- 1. Funcionamiento sencillo** con 3 programas predefinidos, lo que permite al operario seleccionar el programa que mejor se adapte a sus necesidades de limpieza.
- 2. Consiga una limpieza uniforme** en superficies irregulares con el sistema autonivelante que ajusta automáticamente la altura del cabezal de fregado según la superficie a limpiar.
- 3. Manguera de vaciado del depósito de recuperación** con abrazaderas para vaciarlo rápidamente y sin derrames.
- 4. Nivel del depósito de solución** y manguera de vaciado.
- 5. Secado uniforme gracias a la bayeta** estándar de Linatex® en forma de "V".
- 6. Reduzca el tiempo de mantenimiento** con un fácil acceso a las zonas que requieren atención diaria, gracias a su diseño intuitivo.



T1581 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	
	1050 mm DISCO	1000 mm CILÍNDRICO
Ancho de fregado	1049 mm	984 mm
Productividad máxima teórica	6458 m²/h	7085 m²
Velocidad de fregado	7,2 kmh	
Velocidad del cepillo	200 rpm	1000 rpm
Presión del cepillo	116 kg	37 kg
Capacidad del depósito de solución	218 l	
Capacidad del depósito de recuperación	237 l	
Autonomía de la batería	hasta 5 horas (batería húmeda)/hasta 4 horas (batería de gel)	
Voltaje de batería	36 V	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2006 x 1180 x 1508 mm	
Ancho de la bayeta	1380 mm	
Peso (con las baterías más pesadas)	1150 kg	1175 kg
Radio externo (pared a pared)	2440 mm	2570 mm
Pendiente máxima	16 %	
Nivel sonoro (en el oído del operario)***	77 dBA	79 dBA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Las tasas de superficie del rendimiento estimado usan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento con fregado continuo.

*** Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA

Para solicitar una demostración o más información,
llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tennant.es**

**Tennant Sales &
Services Spain S.A.**
tennant.es