



T1581

Restregadora de pisos de operador sentado

Aumento de la productividad

Mejore su rendimiento de limpieza y mantenga sus pisos con el mejor aspecto posible con una restregadora de operador sentado de tamaño mediano versátil y fácil de usar. T1581 limpia eficazmente superficies grandes de pisos duros con suciedad y manchas de ligeras a medias en áreas de logística, comercio minorista y fabricación.



Depósito de gran capacidad

Amplíe el tiempo de ejecución con un depósito de recuperación de gran capacidad, de 63 gal y hasta 6,4 horas de funcionamiento con la batería completamente cargada.



Funcionamiento simple

Los controles del operador, de uso fácil, cuentan con un botón de inicio de limpieza y tres programas de restregado preestablecidos que simplifican el funcionamiento y la capacitación.



Rendimiento de limpieza versátil

Obtenga resultados de limpieza uniformes en superficies irregulares con el sistema de cepillo autonivelante que se ajusta automáticamente a la superficie del piso.

Interior de T1581

- Operación sencilla** con tres programas preestablecidos, permite al operador seleccionar el programa que mejor se adapte a sus necesidades de limpieza.
- Mantenga el rendimiento de limpieza** en superficies irregulares con un sistema autonivelante que ajusta automáticamente la altura de la plataforma de restregado a la superficie del piso.
- Drene rápido y sin problemas el depósito** gracias a la manguera de drenaje del depósito de recuperación de gran tamaño y con forma de pinza.
- Depósito de solución de gran capacidad** para limpiar eficazmente con menos ciclos de carga y descarga.
- Captación de agua consistente** con un diseño duradero con recuperador de agua en forma de "V" y hojas del recuperador de agua estándar de Linatex®.
- Reduzca el tiempo de mantenimiento** al acceder fácilmente a las áreas de mantenimiento y servicio diarias, con un diseño fácil de usar.



T1581 Especificaciones

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	41 pulg. DISCO	39 pulg. CILÍNDRICO
Trayectoria de limpieza	1050 mm	1000 mm
Productividad teórica máx.*	7553 m ² /h	7085 m ² /h
Velocidad de restregado		7,2 km/h
Velocidad del cepillo	200 rpm	1000 rpm
Presión de cepillo	116 kg	37 kg
Capacidad del depósito de solución		218 l
Capacidad del depósito de recuperación		237 l
Tiempo de funcionamiento de la batería**	hasta 6,4 horas (batería húmeda) / hasta 6,2 horas (batería de gel)	
Voltaje de la batería		36 V
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2006 x 1376 x 1508 mm	
Ancho del recuperador de agua		1380 mm
Peso (con la batería más pesada)	739 kg	764 kg
Radio externo (pared a pared)	2440 mm	2570 mm
Subida de rampa máxima		16 %
Nivel de ruido (oído del operador)***	76 dBA	79 dBA

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de Limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tenantco.com**

t1581-brochure-es-Itam

6/24

©2024 El logotipo de Tennant Company y otras marcas indicadas con el símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en Estados Unidos y/o en otros países. Los productos de Tennant Company se venden y ofrecen a través de subsidiarias de Tennant Company y sus distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.

EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050
Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com