



Specificaties van de T16AMR

Autonome accu opzit vloer schrob-zuigmachine

SCHROBSYSTEEM

Reinigingsbreedte 36 inch | 910 mm

Cilindrische hoofdborstels

Borstelsnelheid 500 tpm
 Borsteldiameter (2) 8 inch | 205 mm
 Neerwaartse druk borstel (max) 200 lb | 91 kg
 Borstelmotor (2) 1,0 pk | 0,75 kW
 Vuilvergaarbak 0,5 ft³ | 14 l

Tanks

Schoonwatertank 50 gal | 190 l
 Wateropvangtank 60 gal | 225 l
 Droogblaasruimte 10 gal | 38 l

Vacuümventilator

Snelheid 0,8 pk | 0,6 kW
 14.000 tpm
 Wateropname 65 inch | 1.650 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Handmatige modus

Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot) 3,8 mph | 6,1 km/u
 Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot) 2,5 mph | 4,0 km/u

Autonome modus

Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot) 2,2 mph | 3,5 km/u

Aandrijfmotor

Snelheidsregeling 1,5 pk | 1,1 kW
 Elektronisch - Gelijkstroom

Hellingsvermogen

Transport (leeg voor aanhanger) 7,0°/12,3%
 Transport bij brutogewicht 5,0°/8,75%
 Werking (schrobben) 4,0°/7,0%

Afstand tot de vloer (transport) 1,5 inch | 31 mm

Band voor (1), laat geen strepen na 3,5 x 10 inch | 90 x 250 mm

Banden achter (2), solide 4 x 12 inch | 102 x 300 mm

AUTONOME WENDBAARHEID

Vrije doorgang 4,75 ft | 1,45 m

90 graden vrije padtoegang 6,25 ft | 1,9 m

Minimum gangpad U-bocht 11,25 ft | 3,43 m

ACCU (bedrijfstijd: spaarstand)

Nat accu-pakket (4,0 uur) 36 V. 360 AH C20
 Externe oplader 25 A 100-240 V AC 50/60Hz 1Ph

DUUR VOLLE SCHOONWATERTANK(ec-H2O NanoClean)

Vloeistofdosing
 Laag (1,32 l/m) 2u 20m
 Gemiddeld (1,67 l/m) 1u 50m
 Hoog (2,00 l/m) 1u 30m

GELUIDSNIVEAU

Bij de gebruiker
 Geluidsdruk niveau LpA 66 dBA
 Onzekerheidsfactor geluidsdruk KpA 4 dBA
*Geluidsdruk niveau getest a.d.v. ISO 11201
 zoals aanbevolen door AACEM en OSHA*

AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte 80 inch | 2.030 mm

Breedte

Carrosserie 42 inch | 1.070 mm
 Dweilframe achter (harde breedte) 42 inch | 1.070 mm

Hoogte

58 inch | 1.475 mm

Gewicht

Leeg 1.165 lb | 528 kg
 Met standaard 360AH accu's 1.725 lb | 785 kg
 Brutogewicht machine 2.465 lb | 1.118 kg

Minimale draaicirkel in gangpad (handmatig) 83 inch | 2.110 mm

Minimale draaicirkel in gangpad (autonoom) 135 inch | 3.430 mm



STANDAARDFUNCTIES

Nat accu-pakket met accu-vulset	Externe oplader
ec-H2O NanoClean®-oplossingssysteem	Indicator schoonwatertank leeg
1-Step™ schrobbediening	Indicator vuilwatertank vol
SmartRelease™-dweilrubber met losbreeksysteem	Borstelvervanging zonder gereedschap
Goed zichtbare aanraakpunten voor onderhoud	Aandrijf wiel laat geen strepen na
Vuilwatertank uitgerust met vuilvergaarbak	Hygiënische Duramer™-tanks
Inwendig vacuümventilatorfilter	Verstelbare afvoermanchetten
Dura-Track™ parabolisch dweilrubber	Dweilrubbervervanging zonder gereedschap
Buisvormige stalen bescherming dweilframe achter	Automatische parkeerrem
Back-up veiligheids-AV-module achter (LED)	Zachte hoekrollers (voor)
Voorwaarts blauw waarschuwingslicht (LED)	Koplamp (LED)
Polypropyleen borstels	

AUTONOME FUNCTIES

Handmatige en autonome bediening	Aanraakscherm met beveiligingspincode
Blauwe start/stop-knop	Anti joyride-bescherming
Geïntegreerde video's	10 thuismarkeringen met 6 routes per markering
Vulmogelijkheid gebieden	Koppelen van mobiele apparaten voor waarschuwingen
Aangepaste routelabels	Verbonden en herhaalroute mogelijk
Sleutel verwijderbaar tijdens autonome werking	

GARANTIE

Neem voor informatie contact op met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger.

Een compleet overzicht van echte Tennant-borstels en andere aftermarket onderdelen kunt u vinden in de T16AMR-handleiding voor onderdelen.