



Especificaciones de la T380AMR

Fregadora para suelos

SISTEMA DE FREGADO

| | |
|---|--|
| Trayectoria de limpieza | |
| Fregado | de 20 in 500 mm |
| Velocidad del cepillo | 215 rpm |
| Baja presión descendente sobre el cepillo/pad | 62 lb 28 kg |
| Alta presión descendente sobre el cepillo/pad | 90 lb 41 kg |
| Motor de fregado | 24 VDC, 0,9 CV 0,65 kW |
| Motor de propulsión | 24 VDC, 1,1 CV 0,85 kW |
| Índice de alcance de fregado | |
| Máximo teórico en modo manual (por hora) | 33 440 ft ² 3106 m ² |
| Depósitos | |
| Depósito de solución | 20 gal 75 L |
| Depósito de recuperación | 20 gal 75 L |
| Cámara anticóndensación | 9.9 gal 35,5 L |
| Aspiración | |
| Motor | 24 VDC, 0,6 cv 0,46 kW |
| Elevación del agua | 42 in 1067 mm |

SISTEMA DE PROPULSIÓN

| | |
|---|---------------------|
| Velocidad de aceleración adelante (transporte variable a) | 3,57 mph 6,0 km/h |
| Velocidad de aceleración marcha atrás (variable a) | 2,5 mph 4,0 km/h |

PANEL DE CONTROL

| | |
|--|----------|
| Interfaz de usuario con pantalla táctil LCD BrainOS® | Estándar |
|--|----------|

TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA

| | |
|--|---|
| Convencional | Estándar |
| TECNOLOGÍA ec-H ₂ O NanoClean® | Opcional |
| Flujo de solución convencional (gravedad) | 0,15 / 0,35 / 0,50 gpm 0,57 / 1,32 / 1,89 lpm |
| Flujo de la solución ec-H ₂ O NanoClean® (bombeada) | 0,12 / 0,25 / 0,35 gpm 0,45 / 0,95 / 1,32 lpm |

DURACIÓN DEL DEPÓSITO DE SOLUCIÓN LLENO

| | |
|---|---------------------|
| Convencional con flujo bajo | 2 horas, 10 minutos |
| Convencional con flujo medio | 57 minutos |
| Convencional con flujo alto | 40 minutos |
| ec-H ₂ O Nanoclean con flujo bajo | 2 horas, 45 minutos |
| ec-H ₂ O Nanoclean con flujo medio | 1 hora, 20 minutos |
| ec-H ₂ O Nanoclean con flujo alto | 57 minutos |

SELECCIONES DE BATERÍAS (tiempo de actividad continuada estimado: modo económico, fregado simultáneo, función independiente duraría más)

| | |
|---------------------------|--|
| Paquete de batería húmeda | (hasta 4 horas) 24 V, 225 AH |
| HydroLink | Estándar |
| Cargador externo | si |
| Cargador (inteligente) | 24 VDC, 27,1 amp, 50/60 Hz, 85-270 VAC |

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Longitud de la máquina básica | 62 in 1.588 mm |
| Ancho | 25 in 635 mm |
| Alto (hasta la luz) | 55 in 1400 mm |
| Peso | |
| Vacía (sin batería) | 582 lb 264 kg |
| Con batería | 850 lb 385 kg |

GARANTÍA

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Tennant.

Si desea una selección completa de cepillos y pads originales de Tennant, consulte la *Guía de referencia de piezas y consumibles T380AMR*.