



T581

Micro-récurveuse autoportée

Manœuvrabilité dans une récurveuse compacte

Faible niveau de bruit, commandes intuitives et conception compacte permettant un fonctionnement facile et un nettoyage à tout moment. Le modèle T581 est idéal pour nettoyer de grands espaces, comme les magasins de détail, les hôpitaux et les écoles.

Technologies proposées



Batteries au lithium-ion



Manœuvrable et productive

La conception compacte s'adapte facilement à la plupart des espaces restreints et peut atteindre de nombreux endroits de l'établissement rapidement pour accomplir plus de nettoyage.



Fonctionnement simple

Facilité de démarrage et formation rapide grâce à des activités de nettoyage avec un seul bouton qui abaisse la tête de récurveuse et la raclette en même temps.



Temps de fonctionnement

prolongés Temps de fonctionnement augmentés de près de 20 % grâce au mode ECO qui réduit l'usage de la batterie durant le fonctionnement.

À l'intérieur de la T581

- 1. Changez facilement le débit d'eau** et les autres fonctions de nettoyage depuis le panneau de commande intuitif.
- 2. Moteur d'aspiration multi-étapes** pour une puissante récupération de l'eau.
- 3. Vidange rapide et sans dégâts du réservoir** grâce à un grand tuyau de vidange du réservoir de récupération de type pincement.
- 4. Grand réservoir de solution** avec jauge et tuyau de vidange.
- 5. Récupération uniforme de l'eau** grâce à des raclettes en V de conception durable et aux lames de raclette standard Linatex®.
- 6. Système de changement de brosse simplifié**, sans contact et sans outil.



Spécifications de la T581

CARACTÉRISTIQUES

Voie de nettoyage
Productivité maximale théorique (par heure)
Couverture estimée (par heure)*
Vitesse de récurage
Élévation/abaissement de la tête de récurage et de la raclette
Vitesse de la brosse/du tampon
Pression des brosses et des tampons
Capacité du réservoir de solution
Capacité du réservoir de récupération
Autonomie de la batterie en heure maximale**
Tension de la batterie
Dimensions (L x l x h)
Largeur de la raclette
Poids (avec les batteries les plus lourdes)
Rayon externe (mur à mur)
Angle de montée maximal
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)***

DONNÉES TECHNIQUES

20 po / 510 mm
32 700 pi ² /h / 3 038 m ² /h
20 100 pi ² /h / 1 867 m ² /h
3,7 mi/h / 6,0 km/h
Vérins indépendants
150 tr/min
48,5 lb / 22 kg
20 gal / 78,5 L
21 gal / 80 L
L-ion 90AH: 2,0 h L-ion 180AH: 4,0 h Humide 150AH: 2,3 h
24 V
51,5 x 26,5 x 40,5 po / 1 310 x 673 x 1 030 mm
28 po / 710 mm
465 lb / 211 kg
72,8 po / 1 851 mm
8 %
65 dB

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

* Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique, et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.

** Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.

*** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tenantco.com**

t581-brochure-fr-ca 3/25

©2025 Le logo Tennant Company et les autres marques de commerce comportant le symbole « ® » sont des marques de commerce de Tennant Company, déposées aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de filiales de Tennant Company et de distributeurs de ses produits. Tous droits réservés.

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650 USA
Canada / États-Unis : +1 800 553-8033
Au Québec : +1 800 361-9050
À l'étranger : +1 763 540-1315
www.tennantco.com