T681

Lavasciuga compatta uomo a bordo

Elevata produttività, massima compattezza
Prestazioni eccellenti, versatilità nel funzionamento e pulizia efficiente sono garantiti dalla compattezza del design e dai controlli intuitivi con ampio display. La lavasciuga T681 uomo a bordo è ideale per la pulizia di grandi spazi in aree come negozi al dettaglio, ospedali e scuole.

Funzionamento e manutenzione facilitati dalla presenza di batterie agli ioni di litio opzionali.

Manovrabile e produttiva
Il design compatto le consente di raggiungere molte aree all'interno delle strutture e di pulire di più massimizzando la produttività con un'ampia testata di pulizia e un serbatoio soluzione di grandi dimensioni.

Semplicità di utilizzo
Facilità di avvio, facilità di utilizzo grazie all'azionamento tramite un unico pulsante e alle impostazioni di pulizia regolabili su un ampio pannello di controllo intuitivo.

Sistema Chem-Dose
Prestazioni di pulizia ancora più costanti con abbattimento dei costi grazie a un sistema di dosaggio chimico integrato, standard.

La lavasciuga **T681**

1. **Possibilità di modificare facilmente** più funzioni di pulizia attraverso il pannello di controllo intuitivo.
2. **Motore di aspirazione a 3 stadi** per il recupero di una maggiore quantità d'acqua.
3. **Eccellente abilità nel superare le pendenze** grazie al potente motore a trazione anteriore. La macchina raggiunge così più aree della struttura.
4. **Ridotti tempi di manutenzione** grazie alla presenza di pannelli rimovibili nelle parti soggette a controlli.
5. **Ottime prestazioni di asciugatura** grazie al design a "V" del tergipavimento e alle lame Linatex® standard.
6. **Comodo sistema di sostituzione** delle spazzole senza attrezzi.

Dati tecnici **T681**

CARATTERISTICHE	A DISCO	A DISCO	CILINDRICA
Pista di pulizia	700 mm	850 mm	700 mm
Produttività (per ora) teorica massima	4192 m^2/ora	5073 m^2/ora	4192 m^2/ora
Copertura stimata (per ora)*	2574 m^2/ora	3157 m^2/ora	2574 m^2/ora
Velocità lavaggio		6,0 km/h	
Attuatori indipendenti per il sollevamento/abbassamento		del tergipavimento e della testata di lavaggio	
Velocità spazzola/pad		200 giri/min	880 giri/min
Pressione spazzola/pad		Da 10 a 50 kg	Da 6 a 23,5 kg
Capacità serbatoio soluzione		100 L	
Capacità serbatoio di recupero		110 l	
Autonomia batteria - fino a ore**		3,5	
Voltaggio batteria	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)
Dimensioni (LxLxH)	1504 x 759 x 1200 mm	1504 x 909 x 1200 mm	1504 x 830 x 1200 mm
Larghezza tergipavimento	940 mm	1089 mm	1089 mm
Peso (con batteria più pesante)	336 kg	353 kg	339 kg
Raggio esterno (da parete a parete)		1960 mm	
Angolo di pendenza massimo		16%	
Emissioni sonore (all'udito dell'operatore)***		75 db	
Capacità del serbatoio Chem-Dose		5 L	

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
** L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.*
*** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.*
**** I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA*

Dati tecnici delle batterie agli ioni di litio della **T681**

CARATTERISTICHE	DISCO TRAZIONATO			
Pista di pulizia	700 mm		850 mm	
Produttività (per ora) teorica massima	4192 m^2/ora		5073 m^2/ora	
Copertura stimata (per ora)*	2574 m^2/ora		3157 m^2/ora	
Velocità lavaggio	6,0 km/h			
Attuatori indipendenti per il sollevamento/ abbassamento	del tergipavimento e della testata di lavaggio			
Velocità spazzola/pad	200 giri/min			
Pressione spazzola/pad	Da 10 a 50 kg			
Capacità serbatoio soluzione	100 L			
Capacità serbatoio di recupero	110 l			
Tipo di batteria	50 Ah agli ioni di litio	90 Ah agli ioni di litio	50 Ah agli ioni di litio	90 Ah agli ioni di litio
Tipo di caricabatterie	Caricabatterie esterno			
Tempo di ricarica della batteria, fino a ore**	2 ore			
Autonomia batteria - fino a ore**	2 ore	3 ore	2 ore	3 ore
Voltaggio batteria	27,8			
Dimensioni - L x l x h	1504 x 759 x 1200 mm		1504 x 909 x 1200 mm	
Larghezza tergipavimento	940 mm		1089 mm	
Peso (con batteria più pesante)	414		431	
Raggio esterno (da parete a parete)	1960 mm			
Angolo di pendenza massimo	16%			
Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)***	75 db			
Dosaggio chimico	Opzione disponibile			
Capacità del serbatoio Chem-Dose	5 L			

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
** L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.*
*** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.*
**** I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA*

Per una dimostrazione o per ulteriori informazioni,
invia un'e-mail a **info.italy@tennantco.com**

©2025 Il logo Tennant Company e gli altri marchi di fabbrica con il simbolo "®" sono marchi di Tennant Company registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. La vendita e l'assistenza dei prodotti di Tennant Company avvengono attraverso le sussidiarie di Tennant Company e i relativi distributori. Tutti i diritti riservati.

Tennant Italy
tennant.it