



REINVENTE LA MANERA DE LIMPIAR EL MUNDO

T981

Restregadora de pisos de operador sentado

Maniobrable y productiva

La T981 restrega y seca eficazmente superficies grandes de piso duro con suciedades y manchas de ligeras a medianas. Sus controles intuitivos facilitan el uso y el mantenimiento. La T981 es ideal para limpiar pisos lisos en áreas como comercios minoristas, logística e industria ligera.



Aumento de la productividad

Se adapta fácilmente a los espacios más transitados con radio de giro pequeño y limpia más con las baterías de ácido-plomo que permiten realizar cambios de limpieza de hasta 6 horas.



Funcionamiento simple

Fácil arranque y capacitación rápida con tres programas de limpieza preestablecidos que permiten al operador elegir el programa que mejor se adapte a su nivel de suciedad.



Obtenga la solución correcta

Elija entre el disco de 36 pulgadas / 90 cm o la plataforma de restregado cilíndrica de 30 pulgadas/75 cm para adaptarse a la T981 en su aplicación.

Interior de la T981

- Cambie fácilmente el flujo de agua** y otras funciones de limpieza desde un panel de control intuitivo.
- Mejore la imagen y la seguridad de las instalaciones** recuperando más agua con el motor de aspiración de 3 etapas de alto rendimiento.
- Drene rápido y sin problemas el depósito** gracias a la manguera de drenaje del depósito de recuperación de gran tamaño y con forma de pinza.
- Depósito de solución grande** con válvula medidora y manguera de drenaje.
- Captación de agua consistente** con un diseño duradero con recuperador de agua parabólico y hojas del recuperador de agua estándar de Linatex®.
- Sistema de cambio de cepillo simple**, sin herramientas, y sin contacto.



Especificaciones de la T981

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	
	DISCO	CILÍNDRICO
Trayectoria de limpieza	36 in / 90 cm	30 in / 75 cm
Productividad teórica máx.	57,048.7 ft ² /h / 5,300 m ² /h	46,284.8 ft ² /h / 4,300 m ² /h
Rendimiento estimado*	42,517.5 ft ² /h / 3,950 m ² /h	33,368.1 ft ² /h / 3,100 m ² /h
Velocidad de restregado	3.7 m/h / 6 km/h	
Subida o bajada del cabezal de restregado y del recuperador de agua	actuadores independientes	
Velocidad del cepillo	200 rpm	1000 rpm
Presión de cepillo	220.5 lb / 100 kg	110.2 lb / 50 kg
Capacidad del depósito de solución	33 gal / 126 L	
Capacidad del depósito de recuperación	36 gal / 135 L	
Tiempo de funcionamiento de la batería: horas tope (batería húmeda 360 AH)**	6.4	
Voltaje de la batería	36 V 1 x 36 V o 6 x 6 V	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	67.7 x 43.3 x 53.5 in / 1720 x 1100 x 1360 mm	71.3 x 41.3 x 53.5 in / 1810 x 1050 x 1360 mm
Ancho del recuperador de agua	43.3 in / 1100 mm	39.8 in / 1010 mm
Peso (con la batería más pesada)	1,558.7 lb / 707 kg	1,576.3 lb / 715 kg
Radio externo (pared a pared)	90.9 in / 2310 mm	95.7 in / 2430 mm
Ángulo máximo de subida	9°/16 %	
Nivel de ruido (oído del operador)***	72 dB	

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

1981-brochure-es-llam 3/23 ©2023 The Tennant Company.

Tennant Company
 10400 Clean Street
 Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.
 EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033
 Quebec: +1-800-361-9050
 Desde el extranjero: +1-763-540-1315
www.tennantco.com | info@tennantco.com