

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.



T2

RÉCUREUSE À COMMANDE ARRIÈRE COMPACTE

- Découvrez la performance Tennant tout en respectant votre budget pour nettoyer les petits espaces encombrés sans difficulté.
- Obtenez une propreté supérieure et un plancher sécuritaire grâce au meilleur moteur de brosse de 1,0 hp/0,75 kW et à la meilleure récupération d'eau de la catégorie.
- Des caractéristiques uniques d'entreposage et de transport rendent cette récurveuse idéale pour les petites surfaces et le nettoyage des allées

AMÉLIOREZ **GRANDEMENT** LA PROPRETÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES ENDROITS RESTREINTS



PRODUCTIVITÉ REHAUSSÉE

Augmentez l'efficacité des opérations en nettoyant et en séchant complètement les petits endroits encombrés en une seule passe. De plus, la durabilité de la série T de Tennant maximise le temps de disponibilité de la machine.

PERFORMANCE DE NETTOYAGE SUPÉRIEURE

Obtenez le niveau de propreté le plus élevé avec 50 lb/23 kg de pression descendante et 230 tr/min d'agitation – grâce au moteur de brosse de 1,0 hp/0,75 kW, le plus puissant de sa catégorie.

HYGIÈNE MAXIMALE

Réduisez la moisissure et les bactéries dans le réservoir de la récurveuse avec le réservoir de récupération et le plateau à débris Hygenic® faciles à nettoyer de Tennant.

MEILLEURE QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Offre un fonctionnement « à toute heure » avec un niveau de bruit de 68 dBA.

MAXIMISEZ LA SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

L'action activée par la brosse ne se produit que lorsque l'opérateur enclenche les « détentes de sécurité » ergonomiques pendant le récurage.

RÉDUISEZ LE RISQUE DES ACCIDENTS DE GLISSEMENT ET DE CHUTE

La récupération inégalée de l'eau laisse les petits endroits encombrés prêts à la circulation piétonne immédiatement.

À L'INTÉRIEUR DE LA

T2



A



B



C



D



A Rehaussez le confort de l'opérateur et réduisez sa fatigue grâce à la conception de poignée à « détente de sécurité » ergonomique réglable.

B Formez facilement de nouveaux opérateurs grâce aux commandes les plus simples de l'industrie – il suffit de mettre en marche et d'activer les détentes.

C Optimisez la désinfection de la machine avec un réservoir de récupération et un plateau à débris moulés par rotation faciles à nettoyer.

D Le support à tampon et le porte-raclette uniques à Tennant rendent le transport ou l'entreposage du T2 simples et faciles.

- Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement les pièces et le service Tennant *True*.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service Tennant *True* proposé par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service Tennant *True*.
- Simplifiez votre budgétisation en groupant des plans de service Tennant *True*, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

RÉCUREUSE COMPACTE À COMMANDE ARRIÈRE T2

SYSTÈME DE RÉCURAGE

Voie de nettoyage	17 po/430 mm
Productivité (par heure)	
Max. théorique	20 230 pi ² /1 900 m ²
Couverture estimée*	7 230 pi ² /670 m ²

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE LA BROSSÉ

Puissance du moteur de la brosse	1,0 hp/0,75 kW
Vitesse de rotation de la brosse	230 tr/min
Pression de la brosse/du tampon	50 lb/23 kg

SYSTÈME DE LIVRAISON DE LA SOLUTION

Capacité du réservoir de la solution	7,0 gal/26 L
--------------------------------------	--------------

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Description du réservoir de récupération	Entièrement accessible et nettoyable
Capacité du réservoir de récupération (y compris la cuve de désembuage)	9,5 gal/36 L
Moteur d'aspiration	0,4 hp – deux niveaux/0,30 kW – deux niveaux
Débit du moteur d'aspiration	65 pi ³ /min / 1,84 mm ³
Élévation d'eau scellée du moteur d'aspiration	40 po/1 020 mm

SYSTÈME DE BATTERIES

Batteries au plomb en option/autonomie**	(2) 12 V, 105 Ah/jusqu'à 3 heures
--	-----------------------------------

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur du produit	44,1 po/1 120 mm
Largeur du produit (avec raclette)	27,4 po/695 mm
Hauteur de produit	36,6 po/930 mm
Poids du produit (avec les batteries à électrolyte gélifié)	300 lb/136 kg
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)***	68 dBA

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

*Les estimations de taux de couverture utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide Cleaning Times 2004 de l'ISSA.

** Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.

*** Pour la conformité aux normes CE, le niveau de bruit est mesuré comme moyenne pondérée de pression acoustique selon la norme ISO 11201 et indiqué conformément à la norme ISO 4871.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315