



T2

Kompakt gå-bak gulvvasker

Øk produktiviteten

Forbedre driftseffektiviteten ved å rengjøre og tørke mindre, men trafikkerte arealer i én omgang. Tennant T-seriens holdbarhet sikrer maksimal oppetid.



Økt operatørkomfort

Reduser arbeidsbelastningen med ergonomisk justerbart håndtak med «sikkerhetsutløser».



Optimaliser maskinhygienen

Enkel rengjøring av Hygenic®-skittervannstank og avfallsfilter.



Integrert pad og nalholder

Gjør det enkelt å transportere og oppbevare T2.

På innsiden av T2

- 1. Enkel opplæring** av nye brukere med bransjens enkleste kontroller – bare slå på og aktiver styrespakene.
- 2. Lad hvor som helst** med innebygget lader
- 3. Øk rengjøringsytelsen** og produktiviteten med en fabrikkinnstilt nal og firesidige nalblad.
- 4. Enkel påfylling** av rentvannstanken med bøtte eller vannslange.
- 5. Skittenvannstanken** er enkel å rengjøre og holder seg fri for blokkeringer med avfallsfilteret.



T2 Spesifikasjoner

BESKRIVELSE

Vaskebredde
Produktivitet (per time, teoretisk maks)
Estimert dekning* normal bruk
Børstemotor
Børste RPM
Børstetrykk
Rentvannstank kapasitet
Skittenvannstank kapasitet
Vakuummotor
Vakuum vannløft
Driftstid batteri (opp til)**
Lengde x bredde x høyde
Vekt (med batterier)
Støynivå (brukers øre) ***

SPESIFIKASJON

17 in / 430 mm
20,230 ft² / 1,900 m²
7,230 ft² / 670 m²
24 VDC, 0.68 hp / 0.50 kW
150 rpm
50 lbs / 23 kg
7.0 gal / 26 L
9.5 gal / 36 L
0.4 hp – two stage / 0.30 kW – two stage
40 in / 1,020 mm
(2) 12V, 105 AH / Up to 3 hours
44.1 x 27.4 x 36.6 in | 1,120 x 695 x 930 mm
300 lbs / 136 kg
68 dBA

Spesifikasjonene kan endres uten varsel og vil variere gjennom maskinens drift; gjennomsnitt er vist.

**Estimerte dekningsgrader bruker de praktiske hastighets- og tømmings-/fylletidstandardene fra ISSA Cleaning Times-håndboken fra 2004.

** Driftstider basert på kontinuerlig skrubbing.

*** For CE-samsvar måles lydnivået som et A-vektet lydtryknivå i henhold til ISO 11201 og rapporteres i samsvar med ISO 4871.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

For en demonstrasjon eller ytterligere informasjon,
ring **+47 41219558** eller send e-post til **norge@tennantco.com**