

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE,
PLUS SÛR, PLUS SAIN



T3+

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE COMPACTE

- Equipée de la technologie ec-H2O™ en standard, elle nettoie 3 fois plus longtemps entre les vidanges/remplissages
- Sa largeur de travail plus importante et les technologies avancées améliorent la productivité
- Capable de nettoyer dans les mêmes espaces qu'une autolaveuse de 500 mm classique
- Convient parfaitement aux commerces, établissements éducatifs et de santé de petite taille et de taille moyenne
- Maîtrisez votre nettoyage grâce à la pression des brosses ajustable



AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE COMPACTE T3+

SYSTÈME DE LAVAGE

Largeur de lavage	600 mm
Capacité du réservoir de solution	40 L
Productivité (horaire)	
Max. théorique	2650 m ²
Estimée*	1690 m ²

SOURCE D'ALIMENTATION

Puissance du moteur de la brosse	0,65 kW
Vitesse de rotation de la brosse	285 tr/min
Pression de brosse	23,41 kg

SYSTÈME DE SOLUTION

Caractéristique du bac de solution	Accès total et nettoyeur
Capacité du bac de solution	40 L

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Caractéristique du bac de récupération	Accès total et nettoyeur
Capacité du bac de récupération (y compris la chambre de désembrumage)	57 L
Moteur d'aspiration	0,5 CV – deux étages / 0,37 kW – deux niveaux
Puissance d'aspiration	184 m ³ /min
Hauteur d'aspiration	1020 mm
Batteries	au plomb/ temps de service**
Autonomie des batteries jusqu'à	3.00 heures
Consommation	totale 155AH/ rythme de 20 heures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Hauteur	1090 mm
Longueur	1225 mm
Largeur (avec racloir)	760 mm
Poids (avec batteries)	177 kg
Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur**	68,5 dBA

GARANTIE

24 mois (ou 2000 heures de service max.) pour les pièces, et 12 mois (ou 1000 heures de service max.) pour la main d'œuvre, usure des pièces exclue.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET SERVICES TENNANT D'ORIGINE

Programme de service Tennant

- Optimisez la sécurité, la productivité et le temps de travail
- Contrôlez et maîtrisez votre budget en diminuant vos coûts de détention
- Bénéficiez des services de nos techniciens formés

Pièces détachées Tennant

- Utilisez votre matériel en toute confiance
- Longévité des pièces garantie

Solutions de nettoyage Tennant

- Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en termes de nettoyage durable
- Choisissez les solutions éco-responsables adaptées à votre entreprise

* La productivité estimée est calculée en fonction des standards horaires de vitesse et de vidange/remplissage selon la norme 2004 ISSA du manuel des temps de nettoyage.

** Pression acoustique (ISO 11201) tel que recommandé par l'association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage AACEM et par la OSHA.

Spécifications susceptibles de modification sans préavis.

LE VOIR C'EST LE CROIRE

Pour une démonstration ou des informations complémentaires, contactez-nous :



1.002.001.eu.fr T3+ Brochure 08/2014

©2013 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole "®" sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de la société Tennant sont vendus et entretenus/réparés par l'intermédiaire de filiales de la société Tennant et de distributeurs.

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Étoile
BP 61178 Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Tél : 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail : info.france@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennanto.com

www.tennant.fr