

VI SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE  
OCH HÄLSOSAMMARE VÄRLD



# T3+

## KOMPAKT GÅBAKOM KOMBISKURMASKIN

- Utrustad som standard med ec-H2O™-teknologin, förlänger skurtiden upp till tre gånger mellan tömning/påfyllning
- Bredare rengöringsrondell och avancerad teknologi förbättrar produktiviteten
- Har förmåga att rengöra i samma utrymmen som en traditionell 500 mm kombiskurmaskin
- Perfekt storlek för mindre och medelstora butiks-, utbildnings- och vårdlokaler
- Få större kontroll över skurningen med justerbart tryck



## T3+ KOMPAKT GÅBAKOM KOMBISKURMASKIN

### SKURSYSTEM

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Rengöringsbredd           | 60 cm                  |
| Renvattentank kapacitet   | 40 L                   |
| Produktivitet (per timme) |                        |
| Teoretiskt max            | 2650 m <sup>2</sup> /h |
| Uppskattad täckning*      | 1375 m <sup>2</sup> /h |

### DRIVSYSTEM

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Borste motorhästkrafter | 0,65 Kw    |
| Borste RPM              | 285 rpm    |
| Borst-/disctryck        | 23 - 41 kg |

### RENVATTENSYSTEM

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Renvattentank beskrivning | Fullständig åtkomst & rengöringsbar |
| Renvatten kapacitet       | 40 L                                |

### SMUTSVATTENSYSTEM

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Smutsvattentank beskrivning                    | Fullständig åtkomst & rengöringsbar    |
| Smutsvattentank kapacitet (inkluderar kammare) | 57 L                                   |
| Sugmotor                                       | 0,5 hk – två steg / 0,37 kW – två steg |
| Sugmotor cfm                                   | 184 mm                                 |
| Sugmotor förseglad vattenlyft                  | 1020 mm                                |

### BATTERISYSTEM

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Batteri körtid (kontinuerlig rengöring) | 24V, 110 Ah (C5) / Upp till 3 h |
|-----------------------------------------|---------------------------------|

### MASKINSPECIFIKATIONER

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Produkthöjd                     | 1090 mm  |
| Produktlängd                    | 1225 mm  |
| Produktbredd (med sugskrapa)    | 760 mm   |
| Produktvikt (med batterier)     | 177 kg   |
| Ljudnivå operatörens position** | 68,5 dBA |

### GARANTI

24 månader (eller max 2000 timmars drifttid) för delar och 12 månader (eller max 1000 timmars drifttid) för arbete, beroende på vad som inträffar först, exklusive slitdelar.

### GENUINA TENNANT-DELAR, FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR OCH SERVICE

#### Tennants serviceprogram

- Maximera säkerhet, produktivitet och
- Kontrollera och skydda din investering och sänk dina totala ägandekostnader
- Dra fördel av över 200 fabriksutbildade servicetekniker över hela Europa

#### Tennants reservdelar & förbrukningsartiklar

- Känn dig trygg när du använder din maskin
- Dra fördel av problemfri drift under flera år

\*Uppskattade täckningsberäkningar använder praktisk hastighet och tömnings-/påfyllningstidstandard enligt 2004 ISSA handbok för rengöringstider.

\*\*Ljudnivåer enligt ISO 11201 i enlighet med rekommendationer från American Association of Cleaning Equipment Manufacturers och OSHA.

Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående varning.

## ATT SE ÄR ATT TRO

För en demonstration eller ytterligare information kontakta oss:

[www.tennantcenter.se](http://www.tennantcenter.se)

