



T300

Restregadora de pisos de operador caminando

Ofrece un gran rendimiento, resultados uniformes en prácticamente cualquier tipo de superficie dura, mientras reduce los costos de limpieza.

Tecnologías disponibles

-  Tecnología ec-H₂O NanoClean®
-  Pro-Membrane™ o Pro-Panel™
-  Administrador de flotillas IRIS®
-  Tecnología de iones de litio

Productiva y versátil



1



4



2



5



3



6

1. Cabezal magnético Insta-Click™

El cabezal con patente en trámite permite instalar las almohadillas y los cepillos TennantTrue® de forma ergonómica, dando como resultado una instalación más segura, más rápida y con poca intervención del operador.

2. Rendimiento óptimo

Ayude a reducir los costos de mano de obra y mejore el rendimiento de limpieza con una baja presión óptima y altas RPM.

3. Puntos de contacto amarillos

Ayudan a prevenir averías y simplifican el mantenimiento preventivo y los requerimientos de capacitación.

4. Bandeja de accesorios

Permite mantener los insumos de limpieza a la mano, lo cual reduce la cantidad de viajes al armario de servicio.

5. Fácil limpieza

Programmable Zone Settings™ para la estandarización de los procesos de limpieza con Pro-Panel opcional.

6. Modo Silencioso

Reduzca los niveles de ruido a solo 58 dBA para permitir una limpieza durante el día sin interrupciones. Este modo es perfecto para la limpieza de instalaciones sanitarias, escuelas y oficinas.

Obtenga el rendimiento que desea

Las restregadoras T300 cuentan con varios tipos de cabezales para la máquina que se adaptan a sus aplicaciones de limpieza y optimizan el rendimiento de limpieza para áreas específicas.



Monodisco:

17 pulg./430 mm y
20 pulg./500 mm



Disco doble:

24 pulg./600 mm



Orbital:

20 pulg./500 mm

Interior de la T300



1. Depósito de recuperación higiénico

El depósito permite un fácil acceso al momento de la limpieza con el fin de ayudar a reducir el moho, las bacterias y otros contaminantes que pueden desarrollarse en el depósito cerrado.

2. Motor de aspiradora

Cuando funciona en modo silencioso, el modelo T300 puede operar a tan solo 65 dBA.

3. Puerto de llenado fácil

Llene la unidad de forma más sencilla, más rápida y reduzca las posibilidades de derrames.

4. Ventilación de la batería

El cargador con ventilador y ventilación integrada permite que las baterías se carguen de forma segura con la tapa cerrada.

5. Instrucciones a bordo de la máquina

Garantice que la máquina se opere de forma segura para obtener resultados óptimos.

6. Válvula de control de flujo opcional

Reduce el riesgo de contacto con el agua sucia recuperada y ayuda a controlar la velocidad del flujo durante el vaciado.

7. Recuperador de agua activado con el pie

Más ergonómico para la seguridad del operador y permite una instalación más rápida y simple de las láminas del recuperador de agua TennantTrue® de repuesto.

8. Recuperación de agua

El recuperador de agua proporciona una excelente recuperación de agua que contribuye a disminuir resbalones y caídas.

T300: Especificaciones

	MONODISCO		MONODISCO		DISCO DOBLE	ORBITAL
	Propulsión asistida por almohadilla 17 pulg./430 mm	Propulsión automática 17 pulg./430 mm	Propulsión asistida por almohadilla 20 pulg./500 mm	Propulsión automática 20 pulg./500 mm	Propulsor 24 pulg./600 mm	Propulsión automática 20 pulg./500 mm
Productividad (por hora): teórico máximo	17,000 ft ² /1,579 m ²		20,000 ft ² /1,858 m ²		24,000 ft ² /2,230 m ²	20,000 ft ² /1,858 m ²
Cobertura estimada* convencional	9,340 ft ² /868 m ²	12,453 ft ² /1,157 m ²	11,208 ft ² /1,041 m ²	14,943 ft ² /1,388 m ²	18,264 ft ² /1,697 m ²	14,943 ft ² /1,388 m ²
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean®	9,668 ft ² /898 m ²	12,891 ft ² /1,198 m ²	11,602 ft ² /1,078 m ²	15,469 ft ² /1,437 m ²	18,906 ft ² /1,756 m ²	15,469 ft ² /1,437 m ²
Motor de restregado	24 VCC, 1 hp/0.75 kW		24 VCC, 1 hp/0.75 kW		24 VCC, 1 hp/0.75 kW	0.6 hp/0.45 kW
RPM del cepillo/almohadilla	230 rpm		230 rpm		285 rpm	2,200 rpm
Presión del cepillo/almohadilla	47, 71, 86 lb / 21, 32, 39 kg		51, 76, 90 lb / 23, 35, 41 kg		57, 81, 97 lb / 26, 37, 44 kg	63, 92, 109 lb / 29, 42, 49 kg
Capacidad del depósito de solución	11 gal (42 L)		11 gal (42 L)		11 gal (42 L)	11 gal (42 L)
Capacidad del depósito de recuperación	14 gal (53 L)		14 gal (53 L)		14 gal (53 L)	14 gal (53 L)
Motor de aspiración	24 VCC, 0.6 hp/0.47 kW		24 VCC, 0.6 hp/0.47 kW		24 VCC, 0.6 hp/0.47 kW	24 VCC, 0.6 hp/0.47 kW
Elevación de agua por aspiración	42 pulg./1,067 mm		42 pulg./1,067 mm		42 pulg./1,067 mm	42 pulg./1,067 mm
Voltaje del sistema	24 voltios		24 voltios		24 voltios	24 voltios
Tiempo de funcionamiento de la batería: Húmeda 150 AH o de iones de litio 90 AH (horas tope)**	3.4	3.1	2.8	2.6	2.9	3.8
Largo x ancho x alto	51.25 x 20 x 43.10 pulg./ 1,302 x 500 x 1,095 mm		54 x 22 x 43.10 pulg./ 1,302 x 559 x 1,095 mm		51.75 x 26 x 43.10 pulg./ 1,314 x 660 x 1,095 mm	49 x 20.5 x 43.10 pulg. 1,245 x 521 x 1,095 mm
Peso (con baterías)	366 lb/166 kg	390 lb/177 kg	376 lb/171 kg	400 lb/181 kg	410 lb/168 kg	415 lb/188 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	64.9 dBA		64.9 dBA		66.5 dBA	66.4 dBA
Modo Silencioso (oído del operador)***	57.8 dBA		57.8 dBA		59.1 dBA	57.6 dBA



La tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (National Floor Safety Institute, NFSI) de EE. UU.

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo
*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



La tecnología ec-H2O NanoClean está registrada por NSF International

Tennant: Reinvente la limpieza

Tennant crea soluciones que están cambiando la forma de limpiar con la visión de convertirse en el líder mundial en innovación de limpieza sustentable que impulsa a los clientes a crear un mundo más limpio, seguro y saludable.



Estamos presentes donde se encuentre

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera que sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipos de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



Comprar o rentar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.

EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050
Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com