



T300e

Restregadora de pisos de operador caminando

La innovadora restregadora de alto rendimiento diseñada para reducir los costos de limpieza, mejorar la imagen de las instalaciones y brindar un entorno seguro para su personal.

Tecnologías disponibles



ec-H2O NanoClean®



Cabezal magnético Insta-Click™



Tecnología de iones de litio



Múltiples opciones de cabezal

Tipos de cabezal con alta presión descendente y RPM para un rendimiento de limpieza óptimo para áreas específicas.



El nivel de ruido por debajo de 67 dBA para la limpieza durante el día disminuye las interrupciones.



Capacidades de mantenimiento diario para el cuidado de la piedra

El sistema de protección para cuidado de pisos 3M™ ofrece un proceso completo para el cuidado de los pisos que les devuelve la belleza natural a sus pisos de piedra porosos y les brinda un brillo asombroso y duradero.

Interior del modelo T300e

1. El cabezal magnético

Insta-Click™ permite un posicionamiento ergonómico de las almohadillas y los cepillos, y como resultado, permite una instalación más rápida

2. El diseño mejorado del recuperador de agua

ayuda a garantizar la eliminación de la suciedad del piso para disminuir los riesgos de accidentes por resbalones o caídas. Además, los puntos de contacto amarillos simplifican los requisitos de capacitación y mantenimiento preventivo.

3. La restregadora es fácil de usar, cuenta con un diseño ergonómico

y proporciona un recuperador de agua que se activa con el pie para minimizar la necesidad de agacharse y brinda un mango más ancho para lograr un mayor rendimiento de la máquina.

4. Los componentes mejorados y duraderos

prolongan la vida útil de la máquina y reducen el costo de propiedad.

5. Reduce el consumo de agua

con la tecnología ec-H2O NanoClean® opcional.



T300e: Especificaciones

	MONODISCO		MONODISCO		DISCO DOBLE	ORBITAL
	Asistencia de almohadilla 17 in / 430 mm	Autopropulsado 17 in / 430 mm	Asistencia de almohadilla 20 in / 500 mm	Autopropulsado 20 in / 500 mm	Propulsor 24 in / 600 mm	Autopropulsado 20 in / 500 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	17,000 ft ² / 1,579 m ²		20,000 ft ² / 1,858 m ²		24,000 ft ² / 2,230 m ²	20,000 ft ² / 1,858 m ²
Cobertura estimada*: convencional	9,340 ft ² / 868 m ²	12,453 ft ² / 1,157 m ²	11,208 ft ² / 1,041 m ²	14,943 ft ² / 1,388 m ²	18,264 ft ² / 1,697 m ²	14,943 ft ² / 1,388 m ²
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean®	9,668 ft ² / 898 m ²	12,891 ft ² / 1,198 m ²	11,602 ft ² / 1,078 m ²	15,469 ft ² / 1,437 m ²	18,906 ft ² / 1,756 m ²	15,469 ft ² / 1,437 m ²
Motor de restregado	24 VDC, 0.68 hp/ 0.50 kW		24 VDC, 0.68 hp/ 0.50 kW		24 VDC, 1 hp/0.75 kW	0.6 hp/0.45 kW
RPM del cepillo/almohadilla	150 rpm		150 rpm		285 rpm	2,200 rpm
Presión del cepillo/almohadilla	47 lbs/21 kg Optional 86 lbs/39 kg		51 lbs/23 kg Optional 90 lbs/41 kg		57 lbs/26 kg Optional 97 lbs/44 kg	63 lbs/29 kg Optional 109 lbs/49 kg
Capacidad del depósito de solución	11 gal / 42 L		11 gal / 42 L		11 gal/42 L	11 gal / 42 L
Capacidad del depósito de recuperación	14 gal / 53 L		14 gal / 53 L		14 gal/53 L	14 gal / 53 L
Motor de aspiración	24 VDC, 0.5 hp/0.37 kW		24 VDC, 0.5 hp/0.37 kW		24 VDC, 0.5 hp/ 0.37 kW	24 VDC, 0.6 hp/0.37 kW
Columna de agua	34.5 in / 876 mm		34.5 in / 876 mm		34.5 in / 876 mm	34.5 in / 876 mm
Voltaje del sistema	24 volt		24 volt		24 volt	24 volt
Tiempo de funcionamiento de la batería: Húmeda 150 AH o de iones de litio 90 AH (horas tope)**	3.6	3.3	3.1	2.8	2.8	3.7
Largo x ancho x alto	51.25 x 20 x 43.10 in / 1,302 x 500 x 1,095 mm		54 x 22 x 43.10 in / 1,372 x 559 x 1,095 mm		51.75 x 26 x 43.10 in / 1,314 x 660 x 1,095 mm	49 x 20.5 x 43.10 in / 1,245 x 521 x 1,095 mm
Peso (con baterías)	366 lbs / 166 kg	390 lbs / 177 kg	376 lbs / 171 kg	400 lbs / 181 kg	410 lbs / 168 kg	415 lbs / 188 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	64.9 dBA		64.9 dBA		66.5 dBA	66.4 dBA

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



La tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (National Floor Safety Institute, NFSI) de EE. UU.



La tecnología ec-H2O NanoClean está registrada por NSF International

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tenantco.com**

t300e-brochure-es-Itam 7/24 ©2024 The Tennant Company.

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.

EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tenantco.com | info@tenantco.com