



T500e | Récureuse à commande arrière

Spécifications du produit

CARACTÉRISTIQUES	Disque de 26 po/650 mm	Disque de 28 po/700 mm	Disque de 32 po/800 mm	Cylindrique de 28 po/700 mm	Orbitale de 28 po/700 mm
Productivité maximale théorique (par heure)	28 600 pi ² /h / 2 657 m ² /h	30 800 pi ² /h / 2 861 m ² /h	35 200 pi ² /h / 3 270 m ² /h	30 800 pi ² /h / 2 861 m ² /h	28 000 pi ² /h / 2 601 m ² /h
Couverture estimée* - Conventionnelle	20 571 pi ² /h / 1 911 m ² /h	22 286 pi ² /h / 2 070 m ² /h	25 714 pi ² /h / 2 389 m ² /h	22 286 pi ² /h / 2 070 m ² /h	20 260 pi ² /h / 1 882 m ² /h
Couverture estimée* - ec-H2O NanoClean®	23 124 pi ² /h / 2 148 m ² /h	23 680 pi ² /h / 2 200 m ² /h	27 323 pi ² /h / 2 538 m ² /h	23 680 pi ² /h / 2 200 m ² /h	21 527 pi ² /h / 2 000 m ² /h

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Moteur de récurage	2x 24 V c.c., 0,75 hp/0,55 kW	2x 24 V c.c., 0,75 hp/0,55 kW	2x 24 V c.c., 0,75 hp/0,55 kW	2x 24 V c.c., 0,63 hp/0,47 kW	24 V c.c., 0,75 hp/0,55 kW
Régime de la brosse du tampon	220 tr/min	220 tr/min	220 tr/min	1 550 tr/min	2 200 tr/min
Pression descendante de la brosse	faible : 65 lb/29,5 kg élevée : 120 lb/54,5 kg	faible : 70 lb/32 kg élevée : 120 lb/54,5 kg	faible : 75 lb/34 kg élevée : 120 lb/54,5 kg	faible : 85 lb/38,5 kg élevée : 120 lb/54,5 kg	faible : 110 lb/50 kg élevée : 170 lb/77 kg

SYSTÈME DE SOLUTION/RÉCUPÉRATION

Capacité du réservoir de solution	22,5 gal/85 L
Capacité du réservoir de récupération	27 gal/102 L
Moteur d'aspiration	24 V c.c., 0,63 hp/0,47 kW
Élévation d'eau d'aspiration	34 po/864 mm

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE

Conventionnelle	Standard
ec-H2O NanoClean	En option

[Suite >](#)

SYSTÈME DE BATTERIE

Tension du système		24 volts			
Types de batteries					
Électrolyte 225 Ah		Standard			
Électrolyte 260 Ah		En option			
AGM scellée 220 Ah		En option			
Lithium-ion 90 Ah (une batterie)		En option			
Lithium-ion 180 Ah (deux batteries)		En option			
TPPL 183 Ah		En option			
Autonomie de la batterie à l'électrolyte 260 Ah ou au lithium-ion 180 Ah (durée maximale en heures)**	4,5	4,5	4,2	3,6	4
Chargeur externe ou intégré		À l'électrolyte/AGM/TPPL intégrée seulement, au Li-ion (intégrée ou externe)			
Capacité du réservoir de remplissage automatique de batterie Smart-Fill™ (Option)		0,66 gal/2,5 L			

SYSTÈME DE PROPULSION	Disque de 26 po/650 mm	Disque de 28 po/700 mm	Disque de 32 po/800 mm	Cylindrique de 28 po/700 mm	Orbitale de 28 po/700 mm
Vitesse de récurage	2,5 mi/h/4,0 km/h				2,3 mi/h/3,7 km/h
Vitesse de transport	2,7 mph/4,3 km/h				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur	58,5 po/1 486 mm	59,1 po/1 501 mm	61,1 po/1 552 mm	59,1 po/1 501 mm	58,5 po/1 486 mm
Largeur	27,5 po/700 mm	29,5 po/750 mm	33,5 po/850 mm	30,7 po/780 mm	28,0 po/710 mm
Hauteur	43,3 po/1 100 mm	43,3 po/1 100 mm	43,3 po/1 100 mm	43,3 po/1 100 mm	43,3 po/1 100 mm
Largeur de la raclette	38,3 po/973 mm	41,3 po/1 049 mm	46,6 po/1 234 mm	46,6 po/1 234 mm	41,3 po/1 049 mm
Largeur de l'aire de retournement	59 po/1 499 mm	59,6 po/1 514 mm	61,6 po/1 565 mm	59,6 po/1 514 mm	59 po/1 499 mm
Poids (sans batteries)	320 lb/145 kg	330 lb/150 kg	355 lb/161 kg	370 lb/168 kg	370 lb/168 kg
Poids (avec les batteries)	610 lb/277 kg	620 lb/281 kg	645 lb/293 kg	660 lb/299 kg	660 lb/299 kg
PNBV	800 lb/363 kg	810 lb/367 kg	835 lb/379 kg	850 lb/386 kg	850 lb/386 kg
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)***	67,4 dBA	67,4 dBA	67,4 dBA	68,43 BA	69.9 dBA

* Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.
** Les temps de fonctionnement sont basés sur les temps de récurage continus, les batteries 260 Ah, le réglage Quiet-Mode, la pression descendante basse et l'arrêt de l'ec-H2O.
*** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.