

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO T500



CARACTERÍSTICA	Disco de 650 mm	Disco de 700 mm	Disco de 800 mm	Cilíndrico de 700 mm	Orbital de 700 mm
Máximo teórico de productividad (por hora)	3382 m²/h	3642 m²/h	4162 m²/h	3642 m²/h	2861 m²/h
Superficie de cobertura estimada* - convencional	2432 m²/h	2635 m²/h	3040 m²/h	2635 m²/h	2070 m²/h
Superficie de cobertura estimada* - ec-H2O NanoClean™	2734 m²/h	2800 m²/h	3231 m²/h	2800 m²/h	2200 m²/h
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE CEPILLOS					
Motor de fregado	2x 24 V CC, 0,75 cv/0,55 kW	2x 24 V CC, 0,75 cv/0,55 kW	2x 24 V CC, 0,75 cv/0,55 kW	2x 24 V CC, 0,63 cv/0,47 kW	24 V CC, 0,75 cv/0,55 kW
RPM del pad del cepillo	220 RPM	220 RPM	220 RPM	1500 RPM	2200 RPM
Presión descendente del cepillo	baja: 18 kg med.: 36 kg alta: 54,5 kg	baja: 18 kg med.: 36 kg alta: 54,5 kg	baja: 18 kg med.: 36 kg alta: 54,5 kg	baja: 18 kg med.: 36 kg alta: 54,5 kg	baja: 50 kg med.: 63,5 kg alta: 77 kg
SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN					
Capacidad del depósito de solución	85 L				
Capacidad del depósito de recuperación	102 L				
Motor de aspiración	24 V CC, 0,63 cv/0,47 kW				
Aspiración de agua	1170 mm				
Aspiración de agua en Quiet-Mode™	810 mm				
TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA					
Convencional	De serie				
ec-H2O NanoClean	Opcional				
Severe Environment™ (solo opción con ec-H2O NanoClean)	Opcional				
Capacidad del depósito para detergente de Severe Environment	2,5 L				
SISTEMA DE BATERÍA					
Voltaje del sistema	24 voltios				
Tipos de batería - 4 requeridos Húmeda 210 Ah C/5 Sellada AGM 180 Ah C/5	Opcional Opcional				
Autonomía de la batería - Húmeda 210 Ah C/5 (horas máx.)**	5,6	5,6	5,1	5,1	4,7
Cargador integrado o externo	Opcional				
Capacidad del depósito del sistema automático de rellenado de la batería Smart-Fill™ (opcional)	2,5 L				

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO T500



SISTEMA DE PROPULSIÓN					
Velocidad de fregado	5,0 km/h				Presión descendente baja y media: 4,0 km/h Presión descendente alta: 3,7 km/h
Velocidad de desplazamiento	5,5 km/h				
Ancho del pasillo de giro	1499 mm	1514 mm	1565 mm	1514 mm	1499 mm
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA					
Largo	1486 mm	1501 mm	1552 mm	1501 mm	1486 mm
Ancho	700 mm	750 mm	850 mm	780 mm	710 mm
Alto	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Ancho de la bayeta	973 mm	1049 mm	1234 mm	1234 mm	1049 mm
Peso (sin baterías)	145 kg	150 kg	161 kg	168 kg	168 kg
Peso (con baterías)	277 kg	281 kg	293 kg	299 kg	299 kg
GVW (peso bruto del vehículo)	363 kg	367 kg	379 kg	386 Kg	386 Kg
Nivel de ruido (en el oído del operario)***	66,5 dBA	66,5 dBA	66,5 dBA	66,4 dBA	67,0 dBA
Quiet-Mode™ (en el oído del operario)***	61,7 dBA	61,7 dBA	61,7 dBA	61,8 dBA	60,6 dBA
Tasas de flujo T500e	Disco de 650 mm	Disco de 700 mm	Disco de 800 mm	Cil. de 700 m	Orbital de 700 mm
Tasa de flujo de solución convencional	baja: 1,14 L/min med.: 1,33 L/min alta: 1,90 L/min	baja: 1,14 L/min med.: 1,33 L/min alta: 1,90 L/min	baja: 1,14 L/min med.: 1,33 L/min alta: 1,90 L/min	baja: 1,14 L/min med.: 1,33 L/min alta: 1,90 L/min	baja: 1,14 L/min med.: 1,33 L/min alta: 1,90 L/min
Tasa de flujo de la solución de ec-H2O NanoClean	baja: 0,57 L/min med.: 0,84 L/min alta: 1,14 L/min	baja: 0,84 L/min med.: 1,25 L/min alta: 1,67 L/min	baja: 0,84 L/min med.: 1,25 L/min alta: 1,67 L/min	baja: 0,84 L/min med.: 1,25 L/min alta: 1,67 L/min	baja: 0,84 L/min med.: 1,25 L/min alta: 1,67 L/min
*Las tasas de superficie de cobertura estimadas utilizan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004. **La autonomía de la batería se calcula con funcionamiento de fregado continuo, baterías húmedas 210 Ah C/5, configuración de Quiet-Mode, presión descendente baja y modo ec-H2O desactivado. ***Niveles de ruido según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.					