



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO

CS16

La micro-lavasciuga uomo a terra CS16

L'impugnatura ergonomica ne facilita l'utilizzo in aree interne difficili da raggiungere come ospedali, negozi al dettaglio e uffici.

Tecnologie disponibili



Batterie agli ioni di litio opzionali



La modalità ECO riduce il livello di rumorosità e aumenta il tempo di funzionamento della macchina.



La maniglia ripiegabile consente di riporre facilmente la macchina.



Il serbatoio di recupero, semplice da rimuovere, facilita l'accesso al comparto batteria della macchina.

La micro-lavasciuga **CS16**

- 1. Impugnatura confortevole e maniglia regolabile** per una maggiore ergonomia
- 2. Motore di aspirazione a 3 stadi** per un'efficace asciugatura del pavimento.
- 3. Elevata capacità:**
Serbatoio soluzione da 15L:
Serbatoio recupero da 16,5L
- 4. La forma parabolica dello squeegee segue** il movimento della macchina per un'eccellente raccolta dell'acqua.
- 5. Copertura spazzola** in materiale resistente.
- 6. Sistema di sostituzione delle spazzole semplice,** senza la necessità di ricorrere all'uso di attrezzi.



Micro-lavasciuga **CS16** Dati tecnici

CARATTERISTICHE	DATI TECNICI		
	Batteria AGM	Batteria agli Ioni di litio	Cavo
Pista di pulizia		350 mm	
Produttività teorica massima (per ora)		1.300 m ²	
Produttività reale stimata (per ora)		950 m ²	
Velocità massima		3,5 km/h	
Numero giri spazzola		140	
Pressione spazzola/pad		25 kg	
Capacità serbatoio soluzione		15 L	
Capacità serbatoio recupero		16,5 L	
Autonomia standard Ecomode (fino a ore)*	60 minuti 70 minuti	fino a 105 minuti	illimitata
Tempo ricarica	7 ore	7 ore (caricabatterie a bordo) 2 ore (caricabatterie esterno)	-
Voltaggio	24 V	24 V	240 V
Lunghezza x larghezza x altezza (maniglia in posizione verticale)		950 x 450 x 1.200 mm	
Lunghezza x larghezza x altezza (maniglia ripiegata)		950 x 450 x 665 mm	
Peso (senza batterie)	36 kg	36 kg	37,5 kg
Livello sonoro (udito dell'operatore)**	68 dBA 66 dBA (Ecomode)	68 dBA 66 dBA (Ecomode)	70 dBA

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso e variano durante il funzionamento della macchina; le medie vengono indicate.

**L'autonomia si basa sui tempi di funzionamento della macchina a funzione di lavaggio continuo attivata*

***in conformità alle norme ISO 11201 e ISO 4871, il livello sonoro è misurato come livello di pressione sonora A.*

Per saperne di più, invia un'e-mail a info.italy@tenantco.com

cs16-brochure-it-it 8/23

©2023 Il logo Tennant Company e altri marchi con il simbolo "®" sono marchi di fabbrica Tennant Company registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I prodotti Tennant Company sono venduti e mantenuti attraverso filiali Tennant e distributori. Tutti i diritti sono riservati.

Tennant Europe
tenant.eu