



REINVENTA LA MANERA DE LIMPIAR EN EL MUNDO



T191

Fregadora pequeña de conductor acompañante

Fácil de usar para limpiar zonas de difícil acceso

El modelo T191 es una fregadora pequeña, manejable y fiable que ofrece una limpieza eficaz mediante controles fáciles de usar. Su depósito de gran capacidad para una máquina compacta y sus robustos componentes permiten un rendimiento superior. La fregadora T191 es ideal para limpiar zonas pequeñas y estrechas en tiendas, cafeterías y oficinas.



Funcionamiento y mantenimiento sin preocupaciones con baterías de iones de litio opcionales.



Fácil de usar

Limpia fácilmente zonas estrechas y de difícil acceso gracias a su diseño manejable y compacto con mango ergonómico.



Rendimiento con un tamaño compacto

Consiga una mayor limpieza en comparación con las máquinas compactas gracias al amplio ancho de fregado y a su depósito de gran capacidad.



Almacenamiento compacto

Se guarda cómodamente gracias a su tamaño pequeño y al mango fácil de plegar.

Interior de la fregadora T191

- 1. Reduzca la fatiga** del operario con el mango ajustable y su cómodo agarre, que permiten usar la máquina fácilmente.
- 2. Motor de aspiración de tres etapas** con un nivel de secado de alto rendimiento.
- 3. Depósito de recuperación fácil de extraer** para limpiarlo de forma rápida y acceder a la batería al instante.
- 4. Limpieza de alto rendimiento** con depósitos de gran capacidad y tiempos de funcionamiento prolongados.
- 5. Secado excelente y secado uniforme** con la bayeta de forma y posición parabólica.
- 6. Simplifique la formación de los operarios** con un mantenimiento diario preventivo con los puntos de contacto amarillos.



Especificaciones del modelo T191

CARACTERÍSTICAS	TRACCIÓN ASISTIDA	CON CABLE
Ancho de trabajo		455 mm
Rendimiento teórico máximo (por hora)		1631 m ² /h
Rendimiento estimado (por hora)*		1187 m ² /h
Velocidad de fregado		3,5 km/h
Velocidad del cepillo/pad		140 rpm
Presión del cepillo/pad		21 kg
Capacidad del depósito de solución		28 l
Capacidad del depósito de recuperación		30 l
Autonomía de la batería (número de horas)**	2,5	-
Voltaje de batería	24 V (2 x 12)	-
Dimensiones: L x A x H (con el mango en posición vertical)		960 x 550 x 1220 mm
Dimensiones: L x A x H (en posición de almacenamiento con el mango plegado hacia abajo)		960 x 550 x 718 mm
Ancho de la bayeta		550 mm
Peso (con las baterías más pesadas)	93 kg	48 kg
Nivel sonoro (en el oído del operario)***	69 dB	80 dB

Las características están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Las tasas de superficie del rendimiento estimado usan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento con fregado continuo.

*** Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA

Especificaciones de iones de litio T191

CARACTERÍSTICA	TRACCIÓN ASISTIDA	
Ancho de trabajo	455 mm	
Rendimiento teórico máximo (por hora)	1631 m ² /h	
Rendimiento estimado (por hora)*	1187 m ² /h	
Velocidad de fregado	3,5 km/h	
Velocidad del cepillo/pad	140 rpm	
Presión del cepillo/pad	21 kg	
Capacidad del depósito de solución	28 l	
Capacidad del depósito de recuperación	30 l	
Tipo de batería	Batería de iones de litio de 50 Ah	
Tipo de cargador	Cargador externo	Cargador integrado
Tiempo de carga de la batería (número de horas)**	2,5 h	5,5 h
Autonomía de la batería (número de horas)**	1,5 h	1,5 h
Voltaje de batería	27,8 V	
Dimensiones: L x A x H (con el mango en posición vertical)	960 x 550 x 1220 mm	
Dimensiones: L x A x H (en posición de almacenamiento con el mango plegado hacia abajo)	960 x 550 x 718 mm	
Ancho de la bayeta	550 mm	
Peso (con las baterías más pesadas)	66 kg	
Nivel sonoro (en el oído del operario)***	69 dB	
Dosificación de productos químicos	Opción no disponible	

Las características están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Las tasas de superficie del rendimiento estimado usan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento con fregado continuo.

*** Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150**
o envíe un correo electrónico a **infospain@tennantco.com**