



REINVENTE O MODO DE LIMPAR NO MUNDO

T191

Auto-lavadora-secadora de pequena dimensão de condutor apeado

Simple de usar para áreas de difícil acesso

A T191 é uma pequena auto-lavadora, manobrável e fiável, que proporciona uma limpeza eficaz com controlos fáceis de usar. A sua grande capacidade de tanques numa máquina de pequenas dimensões e componentes robustos permite uma alta produtividade. A T191 é ideal para a limpeza de pequenas áreas estreitas encontradas em lojas, cantinas e escritórios.



Funcionamento e manutenção sem preocupações com baterias de iões de lítio opcionais.



Fácil de usar

Limpe facilmente áreas estreitas e de difícil acesso com o seu design manobrável e ergonómico.



Produtividade em tamanho pequeno

Atinja maior produtividade de limpeza em comparação com as máquinas compactas, com uma grande capacidade de tanques e um amplo caminho de lavagem.



Armazenamento compacto

Fácil de armazenar com pegada de tamanho pequeno e manípulo fácil de dobrar.

No interior da T191

- 1. Reduz a fadiga** para o operador com um manípulo ajustável e confortável para uma fácil utilização da máquina.
- 2. Motor de vácuo de 3 fases** para recuperação de água de elevado desempenho.
- 3. Tanque de recuperação fácil de remover** para limpeza rápida e acesso à bateria.
- 4. Alta produtividade na limpeza** com depósitos de elevada capacidade para tempos de funcionamento mais longos.
- 5. Excelente secagem e uma recolha de água consistente** com a forma e posição do rodo parabólico.
- 6. Simplifique a formação do operador** com manutenção preventiva diária com os pontos táteis amarelos.



Especificações T191

CARACTERÍSTICA	ASSISTÊNCIA DE ACESSÓRIO	COM FIOS
Trajectoria de limpeza		455 mm
Produtividade (por hora) máx. teórica		1631 m ² /hr
Cobertura estimada (por hora)*		1187 m ² /hr
Velocidade de lavagem		3,5 km/h
Velocidade do disco/escova		140 rpm
Pressão da escova/disco		21 kg
Capacidade do depósito de solução		28 L
Capacidade do tanque de recuperação		30 L
Tempo de funcionamento da bateria - até horas**	2,5	-
Tensão da bateria	24 V (2x12)	-
Dimensões - C x L x A (manípulo na posição vertical)		960 x 550 x 1220 mm
Dimensões - C x L x A (posição de armazenamento, com o manípulo dobrado)		960 x 550 x 718 mm
Largura do rodo		550 mm
Peso (com as baterias mais pesadas)	93 kg	48 Kg
Nível de som (ouvido do operador)***	69 dB	80 dB

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

* As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.

** Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.

*** Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA

Especificações de iões de lítio T191

CARACTERÍSTICA	ASSISTÊNCIA DE DISCO	
Trajetória de limpeza	455 mm	
Produtividade (por hora) máx. teórica	1631 m ² /hr	
Cobertura estimada (por hora)*	1187 m ² /hr	
Velocidade de lavagem	3,5 km/h	
Velocidade do disco/escova	140 rpm	
Pressão da escova/disco	21 kg	
Capacidade do depósito de solução	28 L	
Capacidade do tanque de recuperação	30 L	
Tipo de bateria	50 Ah de iões de lítio	
Tipo de Carregador	Carregador externo	Carregador integrado
Tempo de carregamento da bateria - até horas**	2h30	5h30
Tempo de funcionamento da bateria - até horas**	1h30	1h30
Tensão da bateria	27,8 V	
Dimensões - C x L x A (manípulo na posição vertical)	960 x 550 x 1220 mm	
Dimensões - C x L x A (posição de armazenamento, com o manípulo dobrado)	960 x 550 x 718 mm	
Largura do rodo	550 mm	
Peso (com as baterias mais pesadas)	66 kg	
Nível de som (ouvido do operador)***	69 dB	
Dosagem química	Opção não disponível	

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

*As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.

** Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.

*** Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA

Para obter uma demonstração ou informações adicionais,
contacte-nos através do **800 20 60 68 / +351 21 9235251** ou do e-mail **info@tenant.pt**