

Restregadora de operador a pie T290

Uso sencillo para espacios congestionados

Su diseño fácil de Maniobrar con controles intuitivos y sus componentes de gran solidez permiten un funcionamiento y mantenimiento sencillos. La T290 es ideal para la limpieza de áreas pequeñas y congestionadas que se encuentran en comercios y escuelas.



Una limpieza confiable

Una construcción sólida en una resfregadora compacta con una configuración de almohadillas autopulsada o asistida.



Características convenientes

Evite tener que arrodillarse para colocar el cepillo, con su función de reemplazo de cepillo de enroscar y desenroscar con sus manos libres.



Mantenimiento diario fácil

Los puntos de contacto amarillos ayudan a reducir las averías al simplificar el mantenimiento preventivo.

Interior del modelo T290

- 1. Panel de control intuitivo** con un indicador luminoso cuando el nivel del depósito de solución está bajo.
- 2. Fácil acceso** a los componentes internos gracias a que el tanque se inclina hacia atrás.
- 3. Filtro de solución** en línea fácil de inspeccionar.
- 4. Captación de agua consistente** con un diseño duradero con recuperador de agua en forma de "V" y hojas del recuperador de agua estándar de Linatex®.
- 5. Rendimiento de limpieza óptimo** con almohadilla o cepillo autonivelados.



T290 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	
	ASISTENCIA DE ALMOHADILLA	AUTOPROPULSADA
Trayectoria de limpieza	20 in / 500 mm	
Productividad (por hora) máxima teórica	19 600 ft²/hr / 1820 m²/hr	
Cobertura estimada (por hora)*	12 079 ft²/hr / 1122 m²/hr	
Velocidad de restregado	2,2 m/h / 3,5 km/h	2,2 m/h / 3,5 km/h
Subir o bajar el cabezal de restregado	manual con pedal	
Velocidad de las almohadillas o cepillos	155 rpm	
Presión de las almohadillas o cepillos	40 lb / 18 kg	
Capacidad del depósito de solución	10,5 gal / 40 l	
Capacidad del depósito de recuperación	13 gal / 50 l	
Tiempo de funcionamiento de la batería: horas tope (batería húmeda 150 AH)**	3,0	2,6
Voltaje de la batería	24 V (2 x 12)	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	48,4 x 20,3 x 37,8 in / 1230 x 516 x 960 mm	
Ancho del recuperador	32 in / 815 mm	
Peso (con la batería más pesada)	346 lb / 157 kg	357 lb / 162 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	74 dB	

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para obtener una muestra o información adicional,
llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tenantco.com**

Tennant

10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650 EE. UU.