



OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN OM  
BETER SCHOON TE MAKEN

# T291

## Kleine achterloop- schrob-zuigmachine

### Grote waarde in een klein formaat

Haal veel waarde uit een kleine schrob-zuigmachine met intuïtieve knoppen, comfortabele ergonomie en eenvoudige bediening. Dagelijks onderhoud is eenvoudig dankzij de grote opening van het deksel van de vuilwatertank, vervanging van de borstel/pad zonder gereedschap en gele aanraakpunten. Perfect voor eigenaren en gebruikers van ondernemingen die een productieve, gebruiksvriendelijke machine willen die ook gemakkelijk in het onderhoud is.

### Beschikbare technologieën



ec-H2O NanoClean® met chemisch doseersysteem



Zorgeloze bediening en onderhoud met optionele lithium-ion-accu's.



**Comfortabel en gemakkelijk te manoeuvreren** Optimaliseert het comfort voor gebruiker met een grote wendbaarheid en een verstelbare handgreep met comfortabele grip voor ergonomische bediening.



**Eenvoudige bediening** Eenvoudige bediening en vereenvoudigde gebruikerstraining met behulp van voorgeprogrammeerde reinigingsinstellingen.



**Verleng de bedrijfstijd tijdens het schoonmaken** Lagere geluidsniveaus en waterverbruik, en langere gebruiksduur met de ECO-modus.

# Binnenkant van de T291

- 1. Zelfnivellerende borsteltechnologie** voor optimale reinigingsprestaties op verschillende oppervlakken.
- 2. Intuïtieve bedieningselementen** met voorgeprogrammeerde reinigingsinstellingen, standaard- en ECO-modus maken het eenvoudig om te bedienen en te trainen.
- 3. Dankzij het grote LCD-scherm** met duidelijke bedieningselementen en meertalige ondersteuning kunnen gebruikers nuttige informatie volgen.
- 4. De grote opening van de vuilwatertank** maakt volledige toegang en zicht mogelijk voor vereenvoudigd dagelijks onderhoud.
- 5. Het effectieve dweilrubberontwerp** en de standaard Linatex® dweilrubbers maken uitstekende wateropname mogelijk.
- 6. Het borstel-/padwisselsysteem zonder gereedschap** vereenvoudigt het onderhoud met de mogelijkheid voor spin-on en spin-off vanaf de bedieningselementen.
- 7. Gele aanraakpunten** vereenvoudigen de training van gebruikers en dagelijks preventief onderhoud.
- 8. De geïntegreerde lader** maakt flexibel opladen mogelijk.



## Technische gegevens van de T291

| FUNCTIE                                        | PAD ASSIST           | ZELFRIJDEND                                 | ZELFRIJDEND       | ZELFRIJDEND                 |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Reinigingspad                                  |                      | 550 mm                                      | 600 mm            | 700 mm                      |
| Maximale theoretische productiviteit (per uur) | 1.967 m²/uur         | 2.468 m²/uur                                | 2.697 m²/uur      | 3.142 m²/uur                |
| Geschatte dekking (per uur)*                   | 1.246 m²/uur         | 1.564 m²/uur                                | 1.724 m²/uur      | 2.035 m²/uur                |
| Schrobsnelheid                                 | 3 km/u               |                                             | 4,5 km/u          |                             |
| Schrobhoofd hoger/lager                        |                      | handmatig met voetpedaal                    |                   | elektronisch met aandrijver |
| Snelheid borstel/pad                           |                      | 150 tpm                                     |                   | 200 tpm                     |
| Druk borstel/pad                               |                      | 19 kg                                       | 29 kg             | 35,4 kg                     |
| Capaciteit schoonwatertank                     |                      |                                             | 50 L              |                             |
| Capaciteit vuilwatertank                       |                      |                                             | 50 L              |                             |
| Loopduur accu - tot uur**                      | 2,5                  |                                             | 3,5               |                             |
| Accuvoltage                                    |                      |                                             | 24V (2x12)        |                             |
| Afmetingen (L x B x H)                         | 1327 x 563 x 1033 mm |                                             | 1297 x 653 x 1033 | 1297 x 735 x 1033           |
| Dweilrubberbreedte                             |                      | 772 mm                                      |                   | 940 mm                      |
| Gewicht (incl. zwaarste accu)                  | 150 kg               | 178 kg                                      | 183 kg            | 187 kg                      |
| Geluidsniveau (oor gebruiker)***               |                      |                                             | 56 dB             |                             |
| Chemische dosering                             |                      | Standaard met ec-H2O NanoClean®-technologie |                   |                             |

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

\* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

\*\* Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.

\*\*\* Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA

# Lithium-ion specificaties voor de T291

| FUNCTIE                                        | PAD ASSIST        |                                             | ZELFRIJDEND              |                     |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Reinigingspad                                  |                   |                                             | 550 mm                   |                     |
| Maximale theoretische productiviteit (per uur) |                   | 1.967 m²/uur                                |                          | 2.468 m²/uur        |
| Geschatte dekking (per uur)*                   |                   | 1.246 m²/uur                                |                          | 1.564 m²/uur        |
| Schrobsnelheid                                 |                   | 3,5 km/u                                    |                          | 4,5 km/u            |
| Schrobhoofd hoger/lager                        |                   |                                             | handmatig met voetpedaal |                     |
| Snelheid borstel/pad                           |                   |                                             | 150 tpm                  |                     |
| Druk borstel/pad                               |                   |                                             | 19 kg                    |                     |
| Capaciteit schoonwatertank                     |                   |                                             | 50 L                     |                     |
| Capaciteit vuilwatertank                       |                   |                                             | 50 L                     |                     |
| Type accu                                      | 50 Ah lithium-ion | 90 Ah lithium-ion                           | 50 Ah lithium-ion        | 90 Ah lithium-ion   |
| Type oplader                                   | Externe oplader   | Geïntegreerde lader                         | Externe oplader          | Geïntegreerde lader |
| Laadtijd accu - tot uur**                      | 2 uur             | 7 uur                                       | 2 uur                    | 7 uur               |
| Loopduur accu - tot uur**                      | 1u45              | 3 uur                                       | 1,5 uur                  | 2,5 uur             |
| Accuvoltage                                    |                   |                                             | 27,8                     |                     |
| Afmetingen (L x B x H)                         |                   |                                             | 1327 x 563 x 1033 mm     |                     |
| Dweilrubberbreedte                             |                   |                                             | 772 mm                   |                     |
| Gewicht (incl. zwaarste accu)                  | 169               |                                             |                          | 177                 |
| Geluidsniveau (oor gebruiker)***               |                   |                                             | 56 dB                    |                     |
| Chemische dosering                             |                   | Standaard met ec-H2O NanoClean®-technologie |                          |                     |

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

\* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

\*\* Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.

\*\*\* Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA

Voor een demonstratie of meer informatie,  
bel **+31 413 241111** of e-mail **info.benelux@tenantco.com**