

Restregadora de operador a pie T390

Productividad y rendimiento constantes

La T390 es una restregadora de piso autopropulsada altamente productiva y confiable. Su facilidad de uso y maniobrabilidad permiten una limpieza rápida en espacios de tamaño medio como los que se encuentran en las escuelas, los hospitales y los establecimientos comerciales.



Construcción durable

Cubierta de restregado hecha de acero sólido, con ruedas guía de rodillos para proteger la instalación.



Diseño maniobrable con gran productividad

Aumente la productividad con la trayectoria de limpieza de doble disco, sin dejar de tener la maniobrabilidad de una restregadora de tamaño mediano.



Mantenimiento diario fácil

Los puntos de contacto amarillos ayudan a reducir las averías al simplificar el mantenimiento preventivo.

Interior del modelo T390

1. Panel de control intuitivo con un indicador luminoso cuando el nivel del depósito de solución está bajo.

2. Filtro de solución en línea fácil de inspeccionar.

3. Excelente productividad gracias al depósito de solución con un amplio recorrido de limpieza.

4. Captación de agua consistente con un diseño duradero con recuperador de agua en forma de "V" y hojas del escurridor estándar de Linatex®.

5. Reemplazo simple y sin herramientas del cepillo y las hojas del recuperador de agua.



T390 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Trayectoria de limpieza	28 in / 700 mm
Productividad (por hora) máxima teórica	26 950 ft²/hr / 2 503 m²/hr
Cobertura estimada (por hora)*	17 846 ft²/hr / 1 658 m²/hr
Velocidad de restregado	2,2 m/h / 3,5 km/h
Subir o bajar el cabezal de restregado	manual con pedal
Velocidad de las almohadillas o cepillos	200 rpm
Presión de las almohadillas/cepillos	69 lb / 31,5 kg
Capacidad del depósito de solución	17.0 g / 65 L
Capacidad del depósito de recuperación	18.5 g / 70 L
Tiempo de funcionamiento de la batería: horas tope (batería húmeda 150 AH)**	2,3
Voltaje de la batería	24 V (2 x 12)
Dimensión (Largo x Ancho x Alto)	48,0 x 29,4 x 37,8 in / 1220 x 748 x 960 mm
Ancho del escurridor	39,7 in / 1010 mm
Peso (con la batería más pesada)	387 lb / 176 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	73 dB

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para obtener una muestra o información adicional,
llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tenantco.com**

Tennant

10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650 EE. UU.