



T391

Restregadora mediana de operador caminando

Productiva y fácil de operar

La T391 ofrece una experiencia de limpieza confiable y productiva. Limpie de manera más eficiente con el amplio cabezal de restregado y la gran capacidad del depósito; cuenta con un panel de control sencillo, diseño ergonómico y operación simple.

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O NanoClean®



Baterías de iones de litio



Cómoda y fácil de maniobrar

Maximice la comodidad del operador con una excelente maniobrabilidad y controles ajustables.



Una limpieza confiable

Optimice el rendimiento y la eficiencia de la limpieza con el cabezal de restregado autonivelante y transmisión autopropulsada.



Aumento de la productividad

Consiga una mayor limpieza en comparación con las restregadoras más pequeñas, con la amplia trayectoria de restregado y una gran capacidad del depósito de solución.

Interior de la T391

- 1. Capacitación más simple para el operador** con ajustes de limpieza preprogramados fáciles de usar.
- 2. Compruebe la información útil de la máquina** con una pantalla LCD intuitiva y de gran tamaño en 13 idiomas.
- 3. Mantenimiento diario simple** con apertura de depósito de recuperación de gran tamaño que permite un acceso y visibilidad completos.
- 4. Ayuda a mantener los pisos secos** recuperando la captación de agua con el motor de aspiración de 2 etapas y cuchillas estándar Linatex®.
- 5. Sistema de cambio de cepillo/almohadilla simple**, sin herramientas, y sin contacto.
- 6. Fácil mantenimiento diario** con puntos de contacto amarillos para ayudar a reducir las averías.



Especificaciones de la T391

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	
Trayectoria de limpieza	28 pulg. / 700 mm	32 pulg. / 800 mm
Productividad (por hora) máxima teórica	40,139 ft ² /h / 3,729 m ² /h	47,953 ft ² /h / 4,455 m ² /h
Velocidad máxima	4.3 mph / 6.9 km/h	
Subida o bajada del cabezal de restregado	manual	
Velocidad de los cepillos o almohadillas	220 rpm	
Presión del cepillo/almohadilla	52 lb / 23.6 kg	71 lb / 32.2 kg
Capacidad del depósito de solución	18.5 gal / 70 L	
Capacidad del depósito de recuperación	18.5 gal / 70 L	
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)*	lones de litio 90AH: 2.0 h Húmedo 130AH: 2.6 h AGM 140 AH: 2.8 h	lones de litio 90AH: 2.0 h Húmedo 130AH: 2.4 h AGM 140 AH: 2.6 h
Voltaje de la batería	24 voltios	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	51.1 x 33.2 x 40.7 pulg. / 1,298 x 843 x 1,034 mm	52.2 x 33.2 x 40.7 pulg. / 1,326 x 843 x 1,034 mm
Ancho del recuperador de agua	33.2 pulg. / 843.3 mm	
Peso (con la batería más pesada)	388.5 lb / 176.2 kg	419.3 lb / 190.2 kg
Nivel de ruido en modo ECO (oído del operador)**	56 dB	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.

** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company
 10400 Clean Street
 Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.
 EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033
 Quebec: +1-800-361-9050
 Desde el extranjero: +1-763-540-1315
www.tennantco.com | info@tennantco.com

t391-brochure-es-Itam 3/25 ©2025 The Tennant Company.
 LINATEX y el color rojo de Linatex son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas a nombre de Linatex Ltd, una compañía de Weir Group PLC. Los productos de Tennant Company se venden y ofrecen a través de subsidiarias de Tennant Company y sus distribuidores. Todos los derechos reservados.