



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO

T391

La lavasciuga uomo a terra di medie dimensioni

Maggiore produttività e comodità di utilizzo

Scegliendo T391, farai un prezioso investimento in una lavapavimenti di medie dimensioni dotata di un'ampia testata scrub e un serbatoio dall'ampia capacità. Pannello di controllo intuitivo, struttura ergonomica e funzionamento semplice. Le pulizie quotidiane sono facilitate dall'accesso all'ampio serbatoio di recupero, dalla facile sostituzione di spazzola e pad e dalla presenza di punti di contatto gialli per la manutenzione. Perfetta per negozi e scuole di medie dimensioni.



Tecnologie disponibili



Funzionamento e manutenzione facilitati dalla presenza di batterie agli ioni di litio opzionali.



Maggiore produttività

Maggiore pulizia rispetto alle lavapavimenti più piccole con un'ampia pista di pulizia e un serbatoio soluzione di ampia capacità.



Comoda e facile da manovrare

La manovrabilità e la presenza di comandi regolabili permettono all'operatore di guidare questa macchina nel massimo comfort.



Sostenibilità al primo posto

La modalità ECO assicura la riduzione dei livelli di rumorosità e del consumo d'acqua della macchina, aumentandone l'autonomia.

La lavapavimenti T391

- 1. La testata autolivellante** permette di raggiungere prestazioni di pulizia ottimali.
- 2. Le tempistiche di formazione dell'operatore** sono ridotte grazie alle impostazioni intuitive di pulizia pre-programmate, di tipo standard ed ECO.
- 3. L'ampio e intuitivo display LCD** mostra utili informazioni sulla macchina.
- 4. Il serbatoio di recupero di grandi dimensioni,** facilmente accessibile, garantisce operazioni di manutenzione quotidiana semplificate.
- 5. Il design del tergipavimento** regolabile e le lame Linatex® standard consentono un'eccellente raccolta dell'acqua.
- 6. Comodo sistema di sostituzione** delle spazzole/del pad senza attrezzi e touchless.



Dati tecnici T391

CARATTERISTICHE	TRAZIONATA	TRAZIONATA	TRAZIONATA
Pista di pulizia	600 mm		700 mm
Produttività (per ora) teorica massima	2697 m ² /ora		3142 m ² /ora
Copertura stimata (per ora)*	1818 m ² /ora		2147 m ² /ora
Velocità lavaggio		4,5 km/h	
Sollevamento/Abbassamento testata di lavaggio		Manuale con pedale	Elettronico
Velocità spazzola/pad		200 giri/min	
Pressione spazzola/pad	29 kg		35,4 Kg
Capacità serbatoio soluzione		70 L	
Capacità serbatoio di recupero		70 L	
Autonomia batteria - fino a ore**		3,5 ore	
Voltaggio batteria		24 V (2 x 12)	
Dimensioni (L x l x h)	1279 x 653 x 1033 mm		1279 x 735 x 1033 mm
Larghezza tergipavimento	815 mm		940 mm
Peso (con batteria più pesante)	183 kg		187 kg
Emissioni sonore (all'udito dell'operatore)***		56 dB	

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

*I tassi di copertura stimati utilizzano gli standard pratici di velocità e tempo di svuotamento/riempimento del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.

*** I livelli di rumorosità sono conformi alla norma ISO 11201, secondo la raccomandazione dell'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA

Dati tecnici delle batterie agli ioni di litio della T391

CARATTERISTICHE		TRAZIONATA
Pista di pulizia		700 mm
Produttività (per ora) teorica massima		3142 m ² /ora
Copertura stimata (per ora)*		2147 m ² /ora
Velocità lavaggio		4,5 km/h
Sollevamento/Abbassamento testata di lavaggio		Manuale con pedale
Velocità spazzola/pad		200 giri/min
Pressione spazzola/pad		29 kg
Capacità serbatoio soluzione		70 L
Capacità serbatoio di recupero		70 L
Tipo di batteria	50 Ah agli ioni di litio	90 Ah agli ioni di litio
Tipo di caricabatterie	Caricabatterie esterno	Caricabatterie incorporato
Tempo di ricarica della batteria, fino a ore**	2 ore	7 ore
Autonomia batteria - fino a ore**	1.30 ore	2.30 ore
Voltaggio batteria		27,8
Dimensioni - L x l x h		1279 x 735 x 1033 mm
Larghezza tergipavimento		940 mm
Peso (con batteria più pesante)		185 kg
Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)***		56 dB
Dosaggio chimico		Tecnologia ec-H2O NanoClean® standard

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

*I tassi di copertura stimati utilizzano gli standard pratici di velocità e tempo di svuotamento/riempimento del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.

*** I livelli di rumorosità sono conformi alla norma ISO 11201, secondo la raccomandazione dell'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA

Per una dimostrazione o per ulteriori informazioni,
invia un'e-mail a info.italy@tenantco.com