

T600e versus 5680 vergelijking



CATEGORIE	T600e schijf/cilindrisch	T600e Orbital	5680 Schijf/Cilindrisch
Type/Maat Schrobkop	Schijf: 700 mm, 800 mm, 900 mm Cilindrisch: 700 mm, 800 mm	Orbital: 700 mm	Schijf: 700 mm, 800 mm Cilindrisch: 800 mm
Capaciteit schoonwatertank	121 l		114 l
Plaatsing schoonwatertank	Ondertank		Boventank
Automatisch vullen van de schoonwatertank	Optioneel		Nee
Capaciteit vuilwatertank	140 l		151 l
Plaatsing vuilwatertank	Boventank		Ondertank
Bedrijfstijd* (maximaal aantal uur)	700 mm / 800 mm schijf: 3,4, 900 mm schijf: 3,3 700 mm cilindrisch: 4,2, 800 mm cilindrisch: 3,8	3,9	4,5 met 335AH
Optionele Smart-Fill™ automatische bijvulling accuwater	Vertrouw erop dat het water van de accu's wordt bijgevuld met behulp van een vrijwel zorgenvrij, optioneel, geïntegreerd systeem met waarschuwing bij een laag niveau in de tank (alleen voor Wet 180AH).		Nee
Gecontroleerde toevoer accucompartiment	Ja		Nee
Dweilframe	Verbeterd wateropname-design. Voetgestuurd met nieuwe, geïntegreerde p-trap.		Handgestuurd met nieuwe p-trap in slangstijl.
Bedieningselementen - neerwaartse druk/ watertoevoer	DP-instellingen: Elektronisch, 2 WF-instellingen: Elektronisch, 2		DP-instellingen: Handmatig, 2 WF-instellingen: Handmatig, variabel met gebruik van riem
Neerwaartse druk borstel/pad	700 mm, 800 mm, 900 mm schijf: Low 68 kg / Hoog 90 kg 700 mm, 800 mm cilindrisch: Laag 23 kg / Hoog 41 kg	Laag = 48 kg Hoog = 77 kg	Schijf: Laag 45,5 kg / Hoog 91 kg Cilindrisch: Laag = 39 kg
RPM's borstel/pad	Schijf = 200 Cilindrisch = 760	Orbital = 2.200	Schijf = 200 Cilindrisch = 750



BEPERK SCHOONMAAKKOSTEN, verbeter de productiviteit en vereenvoudig de gebruikerstraining met de nieuwe suite innovatieve technologieën van de T600e, zoals ec-H2O NanoClean®-technologie en IRIS® Asset Manager.



SMART-FILL™ AUTOMATISCH ACCUWATER BIJVULLEN
Maximaliseer de productiviteit van accu's met de exclusieve Smart-Fill™-technologie, waarvoor een octrooi is aangevraagd. Maak het controleren, openen en vullen van de accu's door gebruikers overbodig met een geïntegreerd, vrijwel zorgeloos accuvulstelsel. (Optionele functie)



BIJGEWERKTE ERGONOMISCHE BEDIENINGSELEMENTEN
Pas gemakkelijk en ergonomisch de snelheid en rijrichting aan en wijzig de hoeveelheid water die wordt toegevoerd met een enkele druk op de knop.



OPNIEUW ONTWERPEN DWEILRUBBER
Verminder het risico op slip- en valpartijen met een opnieuw ontworpen dweilrubber dat het water beter opneemt en waarvan de bladen makkelijker kunnen worden geïnstalleerd. Biedt een geïntegreerde p-trap dat voorkomt dat er na het schoonmaken water op de vloer drupt.

*T600e gebaseerd op bedrijfstijd, op een 210AH optionele accu, met dubbelschijfse schrobknop, ec-H2O uit, en lage neerwaartse druk.

EN 60335-2-72 © 2018 The Tennant Company. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.