

T600 vs 5680 Vergleich



| KATEGORIE | T600 Teller/Walze | T600 Orbital | 5680 Teller/Walze |
|---|---|---|--|
| Schrubberkopftyp/Größe | Teller: 700 mm, 800 mm, 900 mm Walze: 700 mm, 800 mm | Orbital: 700 mm | Teller: 700 mm, 800 mm, 900 mm Walze: 700 mm, 800 mm, 900 mm |
| Fassungsvermögen des Lösungstanks | 121 L | | 114 L |
| Ausrichtung Lösungstank | Unterer Tank | | Oberer Tank |
| Automatische Befüllung des Lösungstanks | Serienmäßig | | Nein |
| Fassungsvermögen des Aufnahmetanks | 140 L | | 151 L |
| Ausrichtung Aufnahmetank | Oberer Tank | | Unterer Tank |
| Optionales Tankspülsystem | Optionales Pumpensystem mit Sprühdüse und Schlauch | | Nein |
| Betriebszeit* (bis zu Stunden) | 700 mm/800 mm Teller: 5.1, 900 mm Teller: 5.0 700 mm Walze: 7.3, 800 mm Walze: 6.1 | 6.2 | 4.5 mit 335 AH |
| Bedienelemente - Abschaltdruck/Wasserfluss | Zoneneinstellungen™ Kapazität DP-Einstellungen: 3 WF-Einstellungen: 4 | | DP-Einstellungen: Regelbar WF-Einstellungen: Regelbar |
| Optionale automatische Smart-Fill™ Batteriebefüllung | Darauf können Sie Vertrauen: Mit dem optionalen On-Board-System und einer Warnung bei niedrigem Flüssigkeitsstand werden die Batterien praktisch sorglos befüllt (nur für West 180 AH). | | Nein |
| Optionaler Severe Environment™ Schalter | Optional bei ec-H2O NanoClean® Maschinen | | Nein |
| Batteriefach gesteuerter Durchfluss | Ja | | Nein |
| Abstreifleiste | Verbessertes Design der Wasseraufnahme. Mit Fußpedal bedienbar und mit integriertem Rücklaufschutz. | | Per Hand bedienbar mit schlauchartigem Rücklaufschutz. |
| Polierteller-/Anpressdruck | 700 mm, 800 mm, 900 mm Teller: Gering 45 kg / Mittel 68 kg / Hoch 90 kg 700 mm, 800 mm Walze: Gering 23 kg / Mittel 32 kg / Hoch 41 kg | Gering: 48 kg Mittel: 61 kg Hoch: 77 kg | Teller: Gering 45,5 kg / Hoch 91 kg Walze: Gering 39 kg |
| Bürste/Polierteller U/min | Teller = 300 Walze = 760 | Orbital = 2.200 | Teller = 200 Walze = 750 |



REINIGUNGSKOSTEN SENKEN, Produktivität steigern und die Bedienschulung vereinfachen: Dies gelingt mit den innovativen Technologien der T600-Suite, wie der ec-H2O NanoClean® Technologie und dem IRIS® Asset Manager.



AUTOMATISCHES BATTERIEBEFÜLLSYSTEM SMART-FILL™
Maximieren Sie die Batterieleistung mit der exklusiven, als Patent angemeldeten Smart-Fill™-Technologie. Mit dem bordeigenen, praktisch sorgenfreien Batteriebefüllsystem muss der Bediener die Batterie nicht mehr prüfen, öffnen oder befüllen. (Optionale Funktionen)



AKTUALISIERTE ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE
Drehzahlsteuerung und Antriebsrichtung lassen sich einfach und ergonomisch einstellen und die Wassermenge kann mit einem Knopfdruck geändert werden.



NEU GESTALTETE ABSTREIFLEISTE
Mit der neu gestalteten Abstreifleiste wird die Rutsch- und Sturzgefahr verringert, die Wasseraufnahme verbessert und die Installation von Abstreifleistengummis erleichtert. Die Maschine verfügt über einen integrierten Rücklaufschutz, der verhindert, dass nach dem Reinigen Wasser auf den Boden tropft.

*Die Betriebszeit der T600 gilt bei optionaler 210 AH Batterie, Dual-Teller-Kopf, ausgeschaltetem ec-H2O und niedrigem Anpressdruck.

EN 60335-2-72 © 2018 The Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.