

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE, GEZONDERE WERELD.



# T600e

## ACHTERLOOP-VLOERSCHROB- ZUIGMACHINE

Dag in dag uit uitzonderlijke reinigingsprestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

# REINIGINGSPRESTATIES WAAR U OP KUNT REKENEN MET CONSTRUCTIE VOOR HET ZWARE WERK EN EEN PAKKET FUNCTIES VOOR EEN VERBETERDE PRODUCTIVITEIT



- **Langer schrobben tussen de cycli voor legen en bijvullen** met grote capaciteit oplossing- en vuilwatertank.
- **Reinig vrijwel elke harde vloeroppervlak** met een breed scala aan reinigingskoppen.
- **Maximaliseer de levensduur van de accu en de bedrijfstijd** met het optionele Smart-Fill™ automatische accuvulstelsel.
- **Helpt defecten te voorkomen en preventief onderhoud te vereenvoudigen** met gemakkelijk te identificeren gele aanraakpunten voor onderhoud.
- **Vereenvoudig de bediening en training** met gemakkelijk te begrijpen bedieningselementen met variabele snelheidscontrole, aandrijfschakeling en snelheidsinstelling binnen handbereik.
- **Bestand tegen de zwaarste omstandigheden** met een industriële constructie met een corrosiebestendig schrobdek en een roestbestendige behuizing en tanks van polyethyleen.

## INNOVATIEVE, EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN

### SMART-FILL™ AUTOMATISCH ACCUWATER BIJVULLEN

Smart-Fill™ maakt onderhoud van de accu veiliger omdat gebruikers niet langer de vloeistofaccu's hoeven te controleren, openen en vullen, en meer tijd hebben om schoon te maken.



De ec-H2O NanoClean®-technologie zet water elektrisch om in een innovatieve reinigingsoplossing die effectief reinigt, geld bespaart, de veiligheid verbetert en de impact op het milieu vermindert vergeleken met chemicaliën en methoden voor dagelijkse vloerreiniging.\*



Verhoog de productiviteit, verminder kosten voor reiniging en neem geïnformeerde beslissingen met intelligente inzichten via IRIS® vlootmanager.

\* ec-H2O NanoClean™-technologie is niet ontworpen voor alle soorten vuil, zoals vuil dat een hoge concentratie vetten en oliën bevat. Afhankelijk van het soort ondergrond is het mogelijk dat conventionele chemische reinigingsmiddelen nodig zijn.

BINNEN IN DE

# T600e



Verminder de tijd die nodig is om de oplossingstank accuraat te vullen met optioneel automatisch vullen en waterniveaucontrole.

Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en bescherm uw investering met TennantTrue®-onderdelen en -service.

BESCHIKBARE KENMERKEN



# T600e ACHTERLOOP-VLOERSCHROBZUIGMACHINE

| SCHROBSYSTEEM                                                        | DUBBELE SCHIJF                         |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                      | 700 MM                                 | 800 MM                                 | 900 MM                                 |
| Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum                         | 3.434 m <sup>2</sup> /u                | 3.924 m <sup>2</sup> /u                | 4.415 m <sup>2</sup> /u                |
| Geschatte dekking* - Conventioneel                                   | 2.230 m <sup>2</sup> /u                | 2.573 m <sup>2</sup> /u                | 2.916 m <sup>2</sup> /u                |
| Geschatte dekking* - ec-H2O NanoClean®                               | 2.681 m <sup>2</sup> /u                | 3.094 m <sup>2</sup> /u                | 3.248 m <sup>2</sup> /u                |
| <b>BORSTELAANDRIJFSYSTEEM</b>                                        |                                        |                                        |                                        |
| Schrobmotor                                                          | 2 x 36 VDC,<br>0,75 pk / 0,56 kW / 22A | 2 x 36 VDC,<br>0,75 pk / 0,56 kW / 22A | 2 x 36 VDC,<br>0,75 pk / 0,56 kW / 22A |
| Borstelpad RPM                                                       | 200 rpm                                | 200 rpm                                | 200 rpm                                |
| Neerwaartse borsteldruk                                              | Laag: 68 kg<br>Hoog: 90 kg             | 68 kg<br>90 kg                         | 68 kg<br>90 kg                         |
| <b>OPLOSSING-/OPVANGSYSTEEM</b>                                      |                                        |                                        |                                        |
| Capaciteit schoonwatertank                                           | 121 liter                              | 121 liter                              | 121 liter                              |
| Capaciteit vuilwatertank                                             | 140 liter                              | 140 liter                              | 140 liter                              |
| Zuigmotor                                                            | 36 VDC, 0,75 hp<br>0,56 kW, 15,6 A     | 36 VDC, 0,75 hp<br>0,56 kW, 15,6 A     | 36 VDC, 0,75 hp<br>0,56 kW, 15,6 A     |
| Zuigwaterkolom                                                       | 1.270 mm                               | 1.270 mm                               | 1.270 mm                               |
| <b>REINIGINGSTECHNOLOGIE</b>                                         |                                        |                                        |                                        |
| Conventioneel                                                        | Standaard                              | Standaard                              | Standaard                              |
| ec-H2O NanoClean®                                                    | Optioneel                              | Optioneel                              | Optioneel                              |
| <b>ACCUSYSTEEM</b>                                                   |                                        |                                        |                                        |
| Systeemvoltage                                                       | 36 volt                                | 36 volt                                | 36 volt                                |
| Type accu                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Nat 210AH                                                            | Optioneel                              | Optioneel                              | Optioneel                              |
| Gesloten 180AH                                                       | Optioneel                              | Optioneel                              | Optioneel                              |
| Bedrijfsduur accu nat 210AH (tot uur)**                              | 3,4                                    | 3,4                                    | 3,3                                    |
| Smart-Fill™ Tankcapaciteit<br>automatisch accu bijvullen (Optioneel) | 4 liter                                | 4 liter                                | 4 liter                                |
| <b>AANDRIJFSYSTEEM</b>                                               |                                        |                                        |                                        |
| Schrobsnelheid                                                       | 4,8 k/u                                | 4,8 k/u                                | 4,8 k/u                                |
| Rijsnelheid                                                          | 5,3 k/u                                | 5,3 k/u                                | 5,3 k/u                                |
| <b>MACHINESPECIFICATIES</b>                                          |                                        |                                        |                                        |
| Lengte                                                               | 1.617 mm                               | 1.671 mm                               | 1.761 mm                               |
| Breedte                                                              | 764 mm                                 | 856 mm                                 | 955 mm                                 |
| Hoogte                                                               | 1.107 mm                               | 1.107 mm                               | 1.107 mm                               |
| Dweilrubberbreedte                                                   | 973 mm                                 | 1.049 mm                               | 1.234 mm                               |
| Vrije draaicirkel                                                    | 1.650 mm                               | 1.700 mm                               | 1.775 mm                               |
| Gewicht (incl. zwaarste accu's)                                      | 487 kg                                 | 488 kg                                 | 490 kg                                 |
| Gewicht (bedrijfsklaar)                                              | 608 kg                                 | 610 kg                                 | 612 kg                                 |
| Geluidsniveau (oor gebruiker)***                                     | 69,5 dBA                               | 69,5 dBA                               | 69,5 dBA                               |

## GARANTIE

Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

\*Voor de geschatte dekking is gebruikgemaakt van de snelheid en de benodigde tijd voor legen/vullen die zijn gespecificeerd in het handboek "ISSA 612 Cleaning Times & Tasks" (2014).

\*\*Tot draaitijden zijn gebaseerd op doorlopend schrobben, 210AH accu's, lage neerwaartse druk, ec-H2O uit.

\*\*\*Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA..

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.



ec-H2O NanoClean®-technologie is gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute)



ec-H2O NanoClean-technologie is geregistreerd door NSF International

## ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op  
voor een demonstratie of  
voor aanvullende informatie:

TENNANT NV

00800-2255 8366



info.nl@tenantco.com

