



CARACTERÍSTICAS X4 ROVR

FREGADORA AUTÓNOMA

Sistema operativo	BrainOS®
Tipo de aprendizaje	Enseñanza y repetición y Relleno de área
Ancho de trabajo	Disco doble de 500 mm
Cobertura estimada por depósito de solución	1.860 m²
Anchura de la bayeta	551 mm
Depósito de solución	38 L
Depósito de recuperación	38 L
Cámara de nebulización	11,4 L
Rpm cepillo/pad	220 rpm
Presión cepillo/pad	hasta 19 kg
Batería	Ion-litio, 90 Ah (1 ud.)
Accesorio de limpieza	Insta-Click
Autonomía en modo autónomo	hasta 2,5 horas
Sistema erogación solución	Velocidad controlada
Fregado convencional - caudales de solución erogada	Baja: 0,30-0,68 LPM variable Media: 0,30-0,91 LPM variable Alta: 0,30-1,32 LPM variable
Tipo de cargador	a bordo
Características del cargador	50/60Hz, 100-240 VAC, 1000W Longitud del cable del cargador 4,5 m
Tiempo de carga	2,2 h (10% > 100%)
Tensión	25,6 voltios
Motor de aspiración	0,45 kW
Nivel sonoro estándar	tan solo 66 dBA
Navegación por el pasillo	tan solo 71 cm
Entrada al pasillo (90 grados)	tan solo 91 cm
Giro en U en el pasillo	tan solo 137 cm
Altura de la máquina	112 cm
Longitud de la máquina	96 cm
Anchura de la máquina	56 cm
Distancia autónoma de la pared	tan solo 7,6 cm
Peso (depósitos vacíos, con batería)	183 kg

Para una selección completa de recambios, bayetas y pads originales Tennant, consulte la Guía de referencia de recambios y consumibles X4 ROVR