



ESPECIFICACIONES DE LA ROVR X4

RESTREGADORA DE PISOS AUTÓNOMA

Sistema operativo	BrainOS®
Tipo de limpieza	Enseñar y repetir, y Relleno del área
Trayectoria de restregado	Disco doble de 500 mm
Cobertura estimada por depósito de solución	1860 m²
Recuperador de agua	551 mm
Depósito de solución	38 L
Depósito de recuperación	38 L
Cámara de condensación	11,4 L
RPM del cepillo/almohadilla	220 rpm
Fuerza descendente del cepillo/almohadilla	Hasta 19 kg
Batería	Iones de litio, 90 Ah (cantidad: 1)
Accesorio de la herramienta de limpieza	Insta-Click®
Tiempo de la batería de restregado autónomo	Hasta 2,5 horas
Sistema autónomo de dosificación de la solución	Velocidad controlada
Restregado convencional: caudales de solución bombeada	Bajo: 0,08 a 0,18 GPM variable Med: 0,08 a 0,24 GPM variable Alto: 0,08 a 0,35 GPM variable
Tipo de cargador	A bordo
Especificaciones del cargador	50/60 Hz, 100 a 240 VCA
Voltaje del sistema	25,6 voltios
Motor de aspiración	0,6 hp (0,45 kW)
Nivel de sonido estándar	Nivel bajo de tan solo 66 dBA
Navegación por pasillos	Nivel bajo de tan solo 71 cm
Entrada en pasillos (90 grados)	Nivel bajo de tan solo 0,91 m
Giro en U en pasillos	Nivel bajo de tan solo 1,37 m
Altura de la máquina	112 cm
Largo de la máquina	96 cm
Ancho de la máquina	56 cm
Distancia autónoma a la pared	Nivel bajo de tan solo 7,6 cm
Peso (depósitos vacíos, con batería)	183 kg

Para acceder a una selección completa de piezas, cepillos y almohadillas originales de Tennant, consulte la Guía de referencia de repuestos e insumos del modelo X4 ROVR