



SPÉCIFICATIONS DE LA X4 ROVR

RÉCUREUSE À PLANCHER AUTONOME

Système d'exploitation	BrainOS ®
Type de nettoyage	Enseignement/répétition et remplissage de la zone
Chemin de récurage	Disque double de 500 mm/20 po
Couverture estimée par réservoir de solution	20 000 pi²/1 860 m²
Raclette	21,7 po/551 mm
Réservoir de solution	10 gal / 38 L
Réservoir de récupération	10 gal / 38 L
Cuve de désembuage	3 gal / 11,4 L
Régime de la brosse ou du tampon	220 tr/min
Force descendante de la brosse/du tampon	Jusqu'à 42 lb/19 kg
Batterie	Lithium-ion, 90 Ah (qté : 1)
Accessoires des outils de nettoyage	Insta-Click®
Temps de récurage autonome de la batterie	(jusqu'à 2,5 h)
Système autonome d'administration de la solution	Contrôlé par la vitesse
Récurage classique – débits de solution pompée	Faible : 0,08 à 0,18 gal/min variable Moyen : 0,08 à 0,24 gal/min variable Élevé : 0,08 à 0,35 gal/min variable
Type de chargeur	Intégré
Caractéristiques du chargeur	50/60 Hz, 100-240 VCA
Tension du système	25,6 volts
Moteur d'aspiration	0,6 ch/0,45 kW
Niveau sonore standard	aussi bas que 66 dBA
Navigation dans l'allée	aussi bas que 28 po/71 cm
Entrée dans l'allée (90 degrés)	aussi bas que 3 pi/0,91 m
Virage demi-tour dans l'allée	aussi bas que 4,5 pi/1,37 m
Hauteur de l'appareil	44 po / 112 cm
Longueur de l'appareil	38 po / 96 cm
Largeur de l'appareil	22 po / 56 cm
Distance autonome par rapport au mur	aussi bas que 3 po/7,6 cm
Poids (réservoirs vides, avec batterie)	403 lb / 183 kg

Pour obtenir la liste complète des pièces, des brosses et tampons Tennant d'origine, veuillez consulter le Guide de référence des pièces et des consommables du modèle X4 ROVR.