



X4 ROVR SPECIFICATIES

AUTONOME SCHROBZUIGMACHINE

Besturingssysteem	BrainOS®
Manier van inleren	Inleren & herhalen en gebied vullen
Schrob pad	500 mm dubbele schijf
Geschatte reinigingsoppervlakte per volle schoonwatertank	1.860 m²
Breedte van de zuigmond	551 mm
Schoonwater tank	38 L
Vuilwater tank	38 L
Ontwaseming ruimte	11,4 L
Borstel/Pad toeren per minuut	220 toeren per minuut
Borstel/Pad druk	tot 19 kg
Batterij	Lithium-Ion, 90 Ah (aantal: 1)
Automatisch de-/monteren Borstel/pad	Insta-Click™
Werktijd in autonome modus	Tot 2,5 uur
Autonoom watertoevoer systeem	Snelheidsgestuurd
Conventionele watertoevoer pomp	Laag: 0,30-0,68 L/Min variabel Normaal: 0,30-0,91 L/Min variabel Hoog: 0,30-1,32 L/Min variabel
Lader type	ingebouwd
Lader specificaties	50/60Hz, 100-240 VAC, 1000W kabellengte 4,5 m
Laadtijd	2,2 uur (10% > 100%)
Voltage systeem	25,6 volt
Vacuum motor	0,45 kW
Standaard geluidsniveau	minimaal 66 dBA
Gangpaddoorgang	minimaal 71 cm
Gangpadingang (90 graden)	minimaal 91 cm
Gangpaddoorgang voor U-bocht	minimaal 137 cm
Machine hoogte	112 cm
Machine lengte	96 cm
Machine breedte	56 cm
Autonome afstand tot de muur	minimaal 7,6 cm
Gewicht (lege tanks, met batterij)	183 kg

Voor een complete selectie van originele Tennant onderdelen, borstels en pads, raadpleeg de X4 ROVR referentiegijs voor onderdelen en verbruiksartikelen